

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/access-point-ubiquiti-unifi-uap-ac-lite-p-4905.html>



ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE

Cena	459,99 zł
Numer katalogowy	UAP-AC-LITE
Kod producenta	saturn
Producent	Ubiquiti

Opis produktu

ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE

Przeznaczenie

UBNT-UAP-AC-LITE jest modelem UniFi AP firmy Ubiquiti które wspiera standard **802.11ac** zapewniając przepustowość rzędu 867Mbps w paśmie 5GHz.

W paśmie 2.4GHz Access Point oferuje przepustowość **300Mbps** dzięki zintegrowanej antena 2x2 MIMO.

UAP AC LITE umożliwia jednoczesną pracę w obu pasmach (**2.4 i 5GHz**), co umożliwia np. podłączanie klientów 2.4GHz z jednoczesnym, wydajnym połączeniem **uplink 5GHz**.

Urządzenie posiada 1 port Gigabit Ethernet oraz wspiera tzw. **roaming** - rozwiązanie konieczne w przypadku połączeń VoIP.

Wydajność podwójnego odbiornika, Gigabitowe szybkości

The UniFi AC Lite AP dostarcza **5x większą wydajność** w porównaniu do pierwszej generacji UniFi AP przy zachowaniu podobnej polityki cenowej.

UniFi Controller - konfiguracja i zarządzanie punktami dostępowymi UniFi

Punkty dostępowe UniFi pracują pod kontrolą programowego kontrolera UniFi Controller. Za pomocą

kontrolera (**interfejs WWW**)możesz łatwo skonfigurować i zarządzać wieloma access pointami jednocześnie.

UniFi Controller w przeciwieństwie do kontrolerów sprzętowych WiFi może być zainstalowany na dowolnym komputerze PC, Mac lub Linux. Program posiada intuicyjny, wygodny interfejs i nie wymaga żadnych opłat licencyjnych. Za pomocą jednej instancji można zarządzać kilkoma zdalnymi lokalizacjami (praca w chmurze).

Wybrane cechy oprogramowania Unifi Controller:

- możliwość tworzenia mapy AP w celu optymalnego ich rozmieszczenia
- funkcja **analizy widma**
- raporty, analizy, statystyki
- funkcja Hotspot (**guest portal**), uwierzytelnianie użytkowników przez hasło/voucher, limitowanie pasma/iłości pobranych danych/czasu, przekierowanie na serwer zewnętrzny, własna strona **HotSpot**
- **Wireless Uplink** - bezprzewodowa komunikacja między AP (do 4 urządzeń podłączonych bezprzewodowo do jednego AP)
- **grupy WLAN** (grupowanie kilku AP)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Darmowy kontroler **UniFi 3.0**
- Radio Dual-band (jednocześnie **2.4 i 5GHz**)
- Wsparcie dla 5GHz **802.11ac**
- Łatwy montaż na ścianie lub suficie (elementy montażowe w komplecie)
- Estetyczny wygląd i dioda LED wskazująca status urządzenia
- Zasilanie Power over Ethernet (**PoE**)

Wspierane przepustowości:

Standard	Przepustowość
802.11a:	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n:	6.5 Mbps to 300 Mbps
802.11ac:	6.5 Mbps to 867 Mbps
802.11b:	1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g:	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Anteny	
2.4 GHz:	2 zintegrowane (Wsparcie dla 2x2 MIMO ze Spatial Diversity)
5 GHz:	2 zintegrowane (Wsparcie dla 2x2 MIMO ze Spatial Diversity)
	Maks. moc TX: 2.4 GHz 20dBm 5 GHz 20dBm

