

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 03:47

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/access-point-wifi-netis-wf2220-300-mbps-p-4828.html>



Access Point WiFi Netis WF2220, 300 Mbps

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WF2220
Kod producenta	saturn
Producent	Netis

Opis produktu

Access Point WiFi Netis WF2220, 300 Mbps

WF2220 Netis 300Mbps Wireless N Access Point zapewnia duży zasięg, wysoką wydajność oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu na dużych obszarach. Oferuje wiele trybów pracy w tym AP, WDS Repeater, Multi-SSID, dla bardziej elastycznej konfiguracji sieci bezprzewodowej. Ponadto, za pomocą przycisku Turbo, można łatwo kontrolować moc transmisji. W trybie wysokiej mocy, będziesz mógł cieszyć się siecią w dużym domu, wielopiętrowym biurze lub magazynie.



Wysoka moc przenikalność przez ściany aby wyeliminować martwe strefy

Zaawansowane wzmacniacze zasilania (PA) i wzmacniacze niskiego sygnału (LNA) w WF2220 Wireless N Access Point 150Mbps zapewniają potężny zasięg Wi-Fi, który łatwo przenika ściany i przeszkody, aby zapewnić zasięg Wi-Fi w trudno dostępnych miejscach. Jest to dobre rozwiązanie dla większych domów, podwórek, biur, hoteli i magazynów.



Przycisk Turbo - Popraw siłę sygnału w mgnieniu oka

Za pomocą przycisku Turbo, można łatwo zwiększyć siłę sygnału emitowaną przez router. Naciskając przycisk Turbo przez 1 sekundę, Turbo LED zmieni kolor z niebieskiego na czerwony, od tego momentu WF2220 będzie działać w trybie wysokiej mocy, aby wzmocnić sygnał do maksymalnego zakresu.



Odłączana antena 5dBi - wymień antenę by zyskać lepszy zasięg Wi-Fi

WF2220 wyposażony jest w antenę 5dBi, aby zapewnić szeroki zakres na większym dystansie. Ponadto, antena jest zdejmowana, co oznacza, że może być zastąpiona anteną wewnętrzną lub zewnętrzną o większej mocy dla jeszcze większego zasięgu Wi-Fi lub do specjalnych zastosowań instalacyjnych.



Wiele trybów pracy - bezprzewodowe, elastyczne rozwiązania WLAN

WF2220 obsługuje tryby AP, WDS Repeater, Multi-SSID (VLAN) , zapewniając różne rozwiązania bezprzewodowe. Na podstawie istniejącej sieci bezprzewodowej, możesz wybrać odpowiedni tryb bezprzewodowy na budowę lub rozbudowę sieci bezprzewodowej.

Bezprzewodowa funkcja Harmonogramu inteligentne sterowanie czasem Online

WF2220 umożliwia kontrolowanie czasu pracy sieci Wi-Fi. Po poprawnym ustawieniu możesz ustawić auto-off wtedy kiedy śpisz i auto-on w trakcie dnia, wszystko po to byś mógł kontrolować przepływ sieci Wi-Fi w twoim domu.

PoE - zbuduj swoją sieć w wygodny sposób

WF2220 może być zasilany za pomocą kabla sieci komputerowej (PoE pasywne), który przesyła dane i energię elektryczną w tym samym czasie, co pozwala zamontować Access Point w miejscu gdzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Dzięki temu rozwiązaniu możesz lepiej i łatwiej zaprojektować swoją sieć bezprzewodową do osiągnięcia najlepszego zasięgu sygnału.

Internetowy interfejs w oparciu o Metro Style łatwy w ustawieniu, łatwy w użyciu

WF2220 posiada interfejs WWW Metro Style, aby pomóc w szybszym zrozumieniu stanu urządzenia i konfiguracji połączenia bezprzewodowego. Również z funkcją logowania przez domenę (<http://netisap.cc>), możesz w łatwy sposób dostać się do interfejsu WWW i zmienić ustawienia urządzenia.



Specyfikacja:

Obsługiwane standardy	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Przepustowość	Do 300Mbps
Zakres częstotliwości	2.4 - 2.4835GHz
Moc nadawania	23dBm (MAX)
Transfer danych	802.11n: 40MHz(300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense) 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps,

Tryby pracy bezprzewodowej	12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps) AP, Repeater, WDS, Multi-SSID (VLAN)
Wyposażenie	
Standardy	64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES), SSID Broadcast Włącz / Wyłącz Filtrowanie Wireless MAC
Interfejs	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX 1 * 10 / 100Mbps Auto MDI portu / MDIX RJ45 LAN, PoE Obsługiwane
Wskaźniki LED	PWR, Turbo, WPS, sieć LAN (Turbo Stan: niebieski LED Normal Power, Red dla High Power)
Przyciski	Turbo, Domyślnie, WPS
Antena	1 * Odłączana antena 5dBi, złączem SMA
Zasilacz	DC 12V / 1A (Wyjście)
Oprogramowanie	
LAN	DHCP Client, DHCP Server
Pozostałe	Ustawienia czasu, Aktualizacja oprogramowania, Backup & Restore
Pozostałe	
Certyfikacja	FCC, CE
Środowisko	Temperatura pracy: 0 °C ~ 40 °C Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C Wilgotność: 10% ~ 90%, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji
Zawartość opakowania	1 * WF2220 1 * 12V / 1A Zasilacz 1 * Zasilanie PoE Injector 1 * Kabel Ethernet 1 * Skrócona instrukcja instalacji)