Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 04:11

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/alnb-twin-abovio-p-3205.html



aLNB Twin abovio

Cena	**39,99 zł**
Cena poprzednia	~~**69,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**aLNB Twin**
Producent	**Abovio**

Opis produktu

aLNB Twin abovio



Konwerter satelitarny **aLNB Twin** umożliwia odbiór sygnałów satelitarnych i ich dalszą dystrybucje do dwóch odbiorników jednocześnie.

Cechy produktu:

- Dwa niezależne wyjścia pełnopasmowe (fullband)
- Niskie zużycie energii

- Odporność na warunki atmosferyczne
- Wysoka trwałość i stabilność pracy
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów

Specyfikacja:

- Częstotliwość wejściowa: Niska: [GHz] 10.7 ~ 11.7
- Częstotliwość wejściowa: Wysoka: [GHz] 11.7 ~ 12.75
- Częstotliwość wyjściowa: Niska: [MHz] 950 ~ 1950
- Częstotliwość wyjściowa: Wysoka: [MHz] 1100 ~ 2150
- Częstotliwość oscylatora: Niska: [GHz] 9.75
- Częstotliwość oscylatora: Wysoka: [GHz] 10.6
- Współczynnik szumów: [dB] 0.2 (typ)
- Typ reflektora: Offset
- Wzmocnienie: [dB] 58
- Stabilizacja częstotliwości LO: ±1.0 MHz (dokładność początkowa przy 25℃)
- Szumy fazowe LO: [dBc/Hz] –65 przy 1kHz
- Emisja zakłóceń (1.7 GHz): [dBm] ≤ -50
- Izolacja polaryzacji: [dB] 20 (min)
- Napięcie zasilania: [V] 10 ~ 20
- Pobór prądu: [mA] 150 (max)
- Sygnał sterujący [V]: [V] 11.0 ~ 14.5
- Sygnał sterujący [H]: [V] 16.0 ~ 20.0
- Sygnał sterujący (wysokie pasmo): [kHz] 22 ± 4
- Impedancja wyjściowa: [Ω] 75
- Złącze: F żeńskie
- Temperatura pracy: [℃] -10℃ do +60℃
- Temperatura przechowywania: [℃] -20℃ do +70℃
- Średnica mocowania: [mm] 40±1
- Obudowa: plastik