

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/antena-asc-800-pro-hd-80cm-konwerter-single-p-3200.html>



## Antena ASC-800 Pro HD 80cm + konwerter single

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena             | <b>159,99 zł</b>               |
| Cena poprzednia  | <b>118,99 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>ASC-800 Pro HD + single</b> |
| Producent        | <b>Corab</b>                   |

### Opis produktu

**Antena ASC-800 Pro HD Corab 80cm  
+  
konwerter single**

**Za jedyne 89 zł !!!**  
**Kupując w zestawie oszczędzasz 29,99 zł !!!**  
**(cena anteny: 89 zł; cena konwertera: 29,99 zł)**

Antena satelitarna ASC800 PRO HD charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Lustro wykonane jest z blachy stalowej, malowanej farbą proszkową, a głowica i wysięgnik wykonane są z tworzywa sztucznego.

### Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości pracy konwertera: 10,7 – 12,75 GHz
- Wymiary części roboczej reflektora: 799 x 720 mm
- Wymiary zewnętrzne reflektora: 831 x 752 mm
- Kąt offset: 25,64 deg
- Ogniskowa (f): 412,5 mm
- Stosunek f/D: 0,57
- Zysk energetyczny dla 10,70 GHz: 37,00 dB
- Zysk energetyczny dla 11,70 GHz: 37,40 dB
- Zysk energetyczny dla 12,75 GHz: 38,50 dB

- 
- Zakres regulacji kąta azymutu: 0 – 180°
  - Zakres regulacji kąta elewacji: 7 – 50°
  - Średnica masztu: 32 – 60 mm
  - Mocowanie konwertera: 40 mm
  - Pokrycie reflektora: farba poliestrowa
  - Grubość blachy reflektora: 0,6 mm
  - Wykończenie powierzchni akcesoriów: czarna blacha
  - Prędkość operacyjna wiatru: 121 km/h
  - Prędkość wiatru maksymalna: 168,5 km/h
  - Zakres temperatury pracy: -40+55°C

### **Konwerter single MTI AP8-XTS2E**

**Konwerter typu Single służy do odbioru jednego satelity przez jeden odbiornik satelitarny.**

#### **Specyfikacja:**

- Zakres częstotliwości: 10,7-12,75 GHz
- Współczynnik szumów: 0,2 dB
- Lokalny oscylator: 9,75/10,6 GHz
- Osłona złączy "F" w komplecie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie anteny: 1**