

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 08:57

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/bezprzewodowy-transmitter-hdmi-4k-spacetronek-sph-w50n-22-p-4773.html>

Bezprzewodowy transponder HDMI 4K SPACETRONIK SPH-W50N-2.2



Cena	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH-W50N-2.2
Kod producenta	dmt
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Bezprzewodowy transponder HDMI 4K SPACETRONIK SPH-W50N-2.2



Spacetronek Sph-W50N-2.2 to bezprzewodowy przedłużacz HDMI który pozwala na połączenie punkt-punkt. Produkt wyposażony został w podwójną antenę, która zwiększa zasięg przedłużacza Wifi nawet do 100m, w zależności od warunków. Zestaw został wyposażony zarówno w nadajnik jak i odbiornik, dzięki czemu jest kompletny i nie wymaga inwestycji w kolejne urządzenia. Transponder HDMI Sph-W50N Dual ma silne zdolności anty-zakłóceńowe, pracuje z częstotliwością roboczą 5 GHz i obsługuje połączenie punkt-punkt. Kanał zwrotny IR o częstotliwości 20 ~ 60KHz pomaga zdalnie sterować urządzeniem źródłowym.



Cechy produktu:

Rozdzielczość obrazu
Odległość teoretyczna
Odległość w budynku
Typ połączenia
Obsługa USB - przelotka

do 4K
100m
30m
HDMI - HDMI
nie



Cechy transmitera HDMI SPH-W50N-2.2:

- Stabilny i trwały
- Podłączanie Plug&Play
- Nadajnik obsługuje jedną pętlę HDMI
- Obsługuje rozdzielczość do 4K przy 30Hz
- Obsługuje bezpośrednie połączenie punkt-punkt
- Zasięg do 100m
- Obsługuje przebieg zwrotny IR z częstotliwością 20 ~ 60KHz
- Silna zdolność przeciwzakłóceńowa poprzez pracę z częstotliwością 5 GHz



Urządzenie można podłączyć w trybie 1:1



Specyfikacja:

Zasilanie:

- Napięcie / prąd DCSV / 2A
- Pobór mocy TX: **Wydajność i interfejs HDMI:**
- Zgodność z HDMI HDMI1.3
- Zgodność z HDCP HDCP1.2
- Obsługiwana Rozdzielczość HDMI 480i przy 60 Hz, 480p przy 60Hz, 576i przy 50Hz, 576p przy 50Hz, 720p przy 50 / 60Hz, 1080i przy 50 / 60Hz, 1080p przy 50 / 60Hz, 2160p 30Hz
- Maksymalna szybkość transferu 10,2 Gb / s
- Sygnał TMDS wejścia i wyjścia 0,5 ~ 1.SVp-p (TM DS)
- Sygnał wejściowy i wyjściowy DDC SVp-p (TTL)

Wydajność i interfejs IR:

- Pilot na podczerwień Obsługuje zwrotny zwrotny w podczerwieni z częstotliwością 20 ~ 60 kHz

Wydajność bezprzewodowa i interfejs transmitera:

- Metoda transferu Metoda transmisji bezprzewodowej SG
- Odległość transmisji do 100m

Opóźnienie Środowisko działania:

- Temperatura pracy 0 ° C ~ 50 ° C
- Temperatura przechowywania -10 ° C ~ 70 ° C
- Wilgotność (bez kondensacji) 0% ~ 90%
- Wymiary 132,0 (W) x 121,4 (D) x 2 S (H) mm
- Waga TX: 310g, RX: 310g
- Metalowa obudowa



Zestaw zawiera:

1x Nadajnik
1x Odbiornik
2x Czujka IR
4x Antena
2x Zasilacz