

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 12:06

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/bezprzewodowy-transmitter-hdmi-spacetrnik-sph-w200-dodatkowy-rx-p-4776.html>



Bezprzewodowy transponder HDMI Spacetrnik SPH-W200 dodatkowy RX

Cena	649,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RX SPH-W200
Kod producenta	dmt
Producent	Spacetrnik

Opis produktu

Bezprzewodowy transponder HDMI Spacetrnik SPH-W200 dodatkowy RX



Bezprzewodowy transponder HDMI

Proste i przyjemne rozwiązanie;

Bezprzewodowa transmisja sygnału z Twojego komputera, odbiornika telewizji kablowej, satelitarnej

lub naziemnej, odtwarzacza Blu-Ray/DVD, konsoli gier lub innego dowolnego urządzenia HDMI pozwala na uniknięcie plątania kabli biegnących np. do Twojego telewizora / monitora wiszącego na ścianie.

Transmisja bezprzewodowa dalekiego zasięgu

Mocny cyfrowy sygnał, używany w technologii Multiroom;

Transmitery przesyłają żywy obraz w czasie rzeczywistym, bez opóźnień poprzez ściany, stropy pozwalając na odbiór sygnału w takich miejscach jak sypialnie, bawialnie, salony, pokoje, kuchnie, strychy i poddasza.

Łatwe w użyciu

Bezproblemowa instalacja dzięki technologii Plug and Play;

Po prostu podłącz transponder do wyjścia twojego urządzenia HDMI a odbiornik do wyświetlacza HDTV i natychmiast otrzymasz połączenie. Nie jest konieczne żadne oprogramowanie ani sieć WiFi.

Urządzenie jest absolutnie niezbędne w nowoczesnych cyfrowych domach, istnieją wręcz nieskończone możliwości zastosowania tej technologii.

Transmisja sygnałów podczerwieni

Steruj bezprzewodowo swoimi urządzeniami;

Zestaw do bezprzewodowej transmisji pozwala także na sterowanie urządzeniami z dowolnego miejsca w domu. Zmieniaj kanały, zatrzymuj odtwarzanie filmów, zwiększaj głośność - działają wszystkie dostępne funkcje. Po prostu skieruj swojego pilota na odbiornik i naciśnij właściwy przycisk na pilocie - to takie proste.

Specyfikacja techniczna:

- transmisja HDMI przy pełnej zgodności z HDCP
- protokół transmisji: HDBiT
- obsługiwane rozdzielczości: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- obsługa podczerwieni: 20 ~ 60kHz
- maksymalny dystans: 200m - 1080p@60Hz (przy widoczności urządzeń)
- temperatura pracy: 0°C ~ 60°C
- zasilanie: DC5V / 2A
- pobór prądu: TX - metalowa obudowa
- wymiary RX: 195,4 x 137,5 x 30,8mm
- waga: RX: 528g

Zestaw zawiera:

- odbiornik RX
- zasilacz
- port podczerwieni
- antena
- instrukcja w j. angielskim

