Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:02

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/dekoder-ab-cryptobox-700hd-mini-h265-p-4997.html



Dekoder AB CRYPTOBOX 700HD MINI H.265

Cena	**249,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**700HD MIN**
Kod producenta	**dmt**
Producent	**Ab-com**

Opis produktu

AB CRYPTOBOX 700HD MINI H.265



Następca najbardziej udanych odbiorników satelitarnych producenta AB CryptoBox modelu 600HD mini. Połączenie cyfrowego odbiornika satelitarnego i odtwarzacza multimedialnego o rozdzielczości 1080p Full HD. Możliwość oglądania programów HD, funkcja IPTV, streaming telewizji na żywo na sprzęt z oprogramowaniem iOS i Android.Funkcja nagrywania w czasie realnym LIVE, programowanie nagrywania poprzez przewodnika EPG lub Timeshift. Funkcje multimedialne: gry, downloader FTP, prognoza pogody, wiadomości RSS, indeksy giełdowe i wielu innych. FTP Downloader do tworzenia kopii zapasowych, przywracanie i transferu plików z USB lub z USB do FTP (ustawienia, oprogramowanie, video, muzyka ...)

Zakupiony u nas dekoder posiada wgrany najnowszy soft mcas z multimediami internetowymi wraz z listą kanałów nc+Dekoder bardzo dobrze działa z kartami: nc+ (karta cameleon c+), TNK, Smart HD, MTV, karty XXX, wszystkimi uniwersalnymi kartami nie parowanymi z innym sprzętem, sprawdzone działanie z wszystkimi spliterami kart dostępnymi w naszej ofercie.

Aplikacja G-MScreen dla urządzeń z systemem Android i iOS przy użyciu aplikacji możemy oglądać TV na żywo, sterować odbiornikiem, zarządzać nagrywaniem ulubionego programu.



Specyfikacja techniczna:
- Dwurdzeniowy procesor Chipset: Ali M3521
- Szybka pamięć DDRIII 256 MB
- Pamięć flash: 8 MB
- IPTV - strumień telewizji internetowej
- Aplikacja na Androida (dla transmisji TV na urządzenia mobilne)
- Rozdzielczość FullHD 1080p
- 1x Tuner DVB-S / DVB-S2
- 1x Czytnik kart CX
- 1x Port HDMI
- 1x RS232
- 2x USB 2.0
- 1x LAN RJ 45
- Poziom sygnału -65 do -25 dBm
- Moc LNB i polaryzacja
- Pionowo: + 13 V / + 14 V,
- Poziomy: + 18V / + 19V
- Moc maks. 10 W
- Zakres częstotliwości 950 MHz do 2150 MHz
- Rozdzielczość wideo 1080i / p, 720p, 576i / p, 480i / p
- DiseqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 USALS 13V / 18V, 0 / 22K
- Wyświetlacz 7-segmentowy
- 7-dniowy elektroniczny przewodnik EPG

- Szybkie skanowanie
- Nagrywanie z funkcją Time Shift i funkcją PVR
- PIG (Picture in Graphic)
- Menedżer FTP, gry, pogoda, informacje giełdowe, możliwości sieciowe i wiele innych ...
- Automatyczna konwersja PAL / NTSC
- Pamięć 8000 stacji telewizyjnych / radiowych
- 26 ulubione grupy TV
- Obsługa FAT32 i NTFS
- Odtwarzacz multimedialny: audio MP3, OGG, FLAC wideo AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4 obraz JPG, BMP, GIF, PNG



Tuner DVB-S/S2:
- Częstotliwość wejściowa 950 ~ 2150MHz
- Poziom wejściowy -65 ~ -25dBm
- Impedancja wejściowa 75Ω
- Polaryzacja LNB 13V / 18V / OFF, Imax = 400mA
- Przełączanie LNB 22KHz DiSEq C 1.0 / 1.2
- Demodulacja QPSK, 8PSK
- FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- DVB Standard DVB-S / S2



Inne:
- Zasilacz AC 100 ~ 240V 50/60Hz - 12V
- Zużycie energii maks. 10W
- Temperatura pracy 0 ~ 40 ℃
 -Wymiary: 142 * 81 * 27 mm
- Wymiary opakowania: 245 * 174 * 62mm
- CE, RoHs, EuP LPC,