Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:56

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/einkabel-dur-line-ucp30-jeden-kabel-na-3x-r-rt-sat-p-5135.html



Einkabel DUR-line UCP30 jeden kabel na 3x R-RT-SAT

Cena	**299,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**UCP30**
Kod producenta	**dmt**

Opis produktu

Einkabel DUR-line UCP30 jeden kabel na 3x R-RT-SAT

Dzięki konwerterowi Einkabel DUR-line UCP20, na trzy odbiorniki może być dostarczany sygnał **na jednej linii**. Mamy możliwość dostarczyć sygnał z jednej lub dwóch satelit (do 8 sygnałów satelitarnych) lub umożliwić dostęp do telewizji naziemnej DVB-T i FM.



Urządzenie generuje trzy różne częstotliwości: 1210 MHz + 1420 MHz + 1680 MHz. Pozwala to na odbiór 3 różnych odbiorników na jednym kablu, wszystkich możliwych stacji.
Montaż jest bardzo prosty i łatwy. Wystarczy podłączyć 3 wyjścia multiswitcha do wejść UCP30, a wyjściami wyprowadzić kabel do odbiorników.

Urządzenie działa na każdym dostępnym kablu i współpracuje z każdym odbiornikiem, telewizorem obsługującym system **Unicable (EN 50494)**. Zamiast multiswitcha możesz także użyć konwertera LNB Quad, OCTO lub Twin.
Energooszczędny zasilacz zapewnia bezpieczne przenoszenie nawet w złych warunkach odbioru i długie kable.
System ten jest idealnie dopasowany do istniejących linii, jak również do nowych instalacjach.

Specyfikacja

Zakres częstotliwości sygnału naziemnego (Slot1)	47 - 862
Zakres tłumienia sygnału naziemnego	4 dB
Zakres częstotliwości wejścia SAT	950 - 2150 MHz
Wzmocnienie sygnały SAT	5 dB
Częstotliwość wyjściowa (UB) **Slot1**	1210 MHz
Częstotliwość wyjściowa (UB) **Slot2**	1420 MHz
Częstotliwość wyjściowa (UB) **Slot3**	1680 MHz
Izolacja naziemnej / satelitarnej	> 40 dB
Maks. poziom wyjściowy terr.	93 dBµV
Maks. poziom wyjściowy SAT	93 dBµV
Sygnał kontrolny	DiSEqC dla SCR EN 50494
Temperatura pracy	-20 - +55°C
Pobór mocy	105 mA / 120 mA
Waga	265 g
Zasilacz sieciowy	18 V - 1200 mA

