

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/ferguson-uci-8018-usb-p-434.html>

## FERGUSON UCI 8018 USB



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>200,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>8018</b>       |
| Producent        | <b>Ferguson</b>   |

### Opis produktu

Ferguson Af-8018usb to kultowy model w gamie tunerów tej marki. **Wyposażony w dwa gniazda na moduły dostępu warunkowego CAM.** Doskonale współpracują W nim moduły dostępu warunkowego typu: X cam, Reality cam, Matrix, Zeta, Diablo i inne. **Tuner posiada czytnik kart (gdzie może pracować oryginalna legalna karta np.C+, Anaconda czy Didem. Dodatkowo tuner ten wyposażony jest w uniwersalny moduł dostępu warunkowego typu UCAS PROGRAMOWALNY (może działać jak bloker) RC.** Moduł UCAS pozwala na odbiór programów nadawanych w systemie SECA, Viaccess, Conax, Nagra, Irdeto, Betacrypt.

Tuner ten posiada oprócz menu w polskiej wersji językowej (polską grafikę ekranową) możliwość zaprogramowania 4000 kanałów (3000 TV i 1000 radiowych), możliwość tworzenia własnych list programów ulubionych. Dodatkowo tuner ma wbudowany generator sygnału DiSEqC (1.0 i 1.2), przelotka do drugiego tunera, modulator, dwa złącza SCART oraz Cinch Audio i Video. Tuner posiada również wbudowane optyczne wyjście cyfrowe audio (Digital Audio Output) oraz port USB przez który w łatwy sposób można zgrywać stream (obraz i dźwięk) do komputera.

#### Parametry techniczne:

- polska grafika ekranowa
- 4000 kanałów (3000 TV i 1000 radiowych)
- możliwość tworzenia własnych list programów ulubionych
- DiSEqC 1.0 - współpraca z 4 konwerterami
- współpraca z obrotnicą DiSEqC 1.2
- współpraca z obrotnicą DiSEqC 1.3 USALS
- wbudowana obsługa telegazety
- obsługa napisów ekranowych
- 2 x SCART + Cinch Audio i Video
- modulator

- Digital Audio Output
- możliwość programowania przez złącze RS232
- wbudowany system SkyCrypt

| I. TUNER CYFROWY I DEMODULATOR          |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Złącze wejściowe RF                     | F-antena, EC 169-24                                                                                                         |
| Paśmo częstotliwości wejściowej         | 93.0 - 2150 MHz                                                                                                             |
| Paśmo częstotliwości wyjściowej         | 93.0 - 2150 MHz                                                                                                             |
| Szerokość paśma wejściowego             | Unikalna                                                                                                                    |
| Impedancja wejściowa                    | 75 ohm                                                                                                                      |
| Podłóg sygnału wejściowego              | -60 dBm - -30 dBm                                                                                                           |
| Zasilanie konwertera                    | Polaryzacja pionowa: 13.0 V DC<br>Polaryzacja pozioma: 18.0 V DC<br>Peak 550 mA (Max)<br>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe |
| Długość                                 | Długość 1.0 i 1.2                                                                                                           |
| Kontrola przesłania paśm częstotliwości | 22 kHz Tone                                                                                                                 |
| 22 kHz Tone                             | Charakterystyka: 22.1 ± 0.05<br>Amplituda: 0.8 ± 0.2 V                                                                      |
| Demodulacja                             | QPSK                                                                                                                        |
| Prędkość transmisji                     | 1 - 45 Mbit/s                                                                                                               |
| II. DEKODOWANIE SYGNAŁU A/V             |                                                                                                                             |
| Strumień przepływu danych               | MPEG - 2 ISO/IEC 13818                                                                                                      |
| Standard Dekodera Video                 | MPEG - 2 H/264                                                                                                              |
| Prędkość wejściowa                      | Max. 60 Mbit/s                                                                                                              |
| Szerokość wyświetlania obrazu           | 4:3, 16:9 (Letter Box)                                                                                                      |
| Rozdzielczość                           | 720x720 (PAL), 720x480 (NTSC)                                                                                               |
| Standard Dekodera Audio                 | MPEG Prodem II II - ISO/IEC 11172-3                                                                                         |
| Radio i sygnał Audio                    | Podwójny Kanał Podwójny Kanał<br>Podwójny Stereo Stereo                                                                     |
| Częstotliwość Próbki                    | 32, 44.1 i 48 kHz                                                                                                           |
| Grafika                                 | 256 pikseli kolor                                                                                                           |
| III. PAMIĘĆ                             |                                                                                                                             |
| Procesor                                | STI 5518                                                                                                                    |
| Pamięć typu Flash                       | 2 MB                                                                                                                        |
| Grafika i Pamięć Systemowa (DRAM)       | 8 MB                                                                                                                        |
| IV. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO/VIDEO       |                                                                                                                             |
| TV SCART                                | Wychył Video (CVBS, RGB)<br>Wychył Audio                                                                                    |

S/PDIF

(Strumental Dolby Digital) **ZŁĄCZE DIGITAL AUDIO**

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| VCR SCART | Wysokie Video (CVBS)<br>Wysokie Video (CVBS, RGB)<br>Wysokie Audio |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| AUDIO RL | RCACouch<br>Kontrola Głośności / Wyciszenie |
|----------|---------------------------------------------|

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| RS 222 C | 8 pin D - sub Typ<br>Współczynniki Termiczny Danysh<br>115,2 Kbps |
|----------|-------------------------------------------------------------------|

V. ZASILANIE

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Napięcie zasilania | 90 - 260 VAC, 50 Hz/60 Hz |
|--------------------|---------------------------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Rodzaj zasilania | SMPS |
|------------------|------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Pobór energii | Max 35 W |
|---------------|----------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Pobór energii w stanie czuwania | > 5 W |
|---------------------------------|-------|

VI. OTOCZENIE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Temperatura użytkowania | + 5 °C - + 35 °C |
|-------------------------|------------------|

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Temperatura magazynowania | - 60 °C - + 60 °C |
|---------------------------|-------------------|

VI. ROZMIARY FIZYCZNE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 360x220x63 mm |
|--------------------------------|---------------|

|      |        |
|------|--------|
| Waga | 1,2 kg |
|------|--------|

Gwarancja 6 miesięcy.