

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/kabel-futpf-4p-cat6-solarix-sxkd-6-ftp-pvc-500m-p-5234.html>



Kabel F/UTPf 4P cat.6,
Solarix SXKD-6-FTP-PVC,
500m

Cena	2,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Kabel F/UTPf 4P cat.6, Solarix SXKD-6-FTP-PVC, 500
Kod producenta	saturn
Producent	CARDSPLITTER

Opis produktu

Kabel F/UTPf 4P cat.6, Solarix SXKD-6-FTP-PVC, 500m





Ekranowany kabel instalacyjny Solarix – kategoria 6 to kabel o bardzo wysokiej jakości, przeznaczony do horyzontalnych rozprawdzeń okablowania strukturalnego, który spełnia i również przewyższa wymagania specyfikowane w standardach międzynarodowych ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 dla kategorii 6 i klasy przewodów Class E, włącznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami. Kable Solarix - kategorii 6 dostępne są w wersji ekranowanej jak i nieekranowanej oraz z różnymi typami powłoki - tj. PVC (klasa reakcji na ogień Eca), LSOH (klasa reakcji na ogień Dca s2 d2 a1) lub UV stabilne PE (klasa reakcji na ogień Fca). Żyły kabla wyprodukowane zostały z bardzo wysokiej jakości drutu miedzianego o wielkości AWG 23. Poszczególne wiązki/pary kabla są oddzielone plastikowym krzyżem. Kabel SXKD-6-FTP-PVC posiada oznaczenia długości co 1 m i jest nawinięty na solidną drewnianą szpulę, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie w tym kody kreskowe, numer produkcyjny oraz główne parametry techniczne.

Kluczowe cechy kabla Solarix kat.6



Zawartość miedzi
w żyłach 99,97%



Bardziej wiarygodna transmisja
protokołu 1000BASE-T

500m

Oznaczenie długości
od 0 do 500m.



Doskonałe parametry



Idealny dla PoE (802.3af,
802.3at)



Plastikowy krzyż minimalizuje
przesłuchy między parami

Specyfikacja:

- Kategoria: CAT6

-
- Wspierane protokoły: 1000baseT
 - Ekranowanie: folia wokół wszystkich 4 par
 - Szerokość pasma: 250 MHz
 - Typ przewodu i rozmiar: miedziany drut 0,565 mm $\pm$ 0,005 mm
 - Średnica żyły z izolacją: HDPE 1,12 mm
 - Reakcja na ogień, powłoka: Eca, PVC
 - Kolor: szary RAL 7035
 - Średnica kabla: 7,4 mm
 - Waga: 55 kg/km
 - NVP: 69%
 - Propagation delay: 535 ns/100 m
 - Delay skew: $\leq$ 45 ns/100 m
 - Temperatura przechowywania: -20 °C do 60 °C
 - Temperatura pracy: -20 °C do 60 °C
 - Temperatura instalacji: 0 °C do 50 °C

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

**Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)!!!**

Zapraszamy na zakupy!!!