

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 08:04

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/kabel-uutp-4p-cat5e-solarix-sxkd-5e-utp-pvc-305m-p-5235.html>

Kabel U/UTP 4P cat.5e, Solarix SXKD-5E-UTP-PVC, 305m



Cena	1,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Kabel U/UTP 4P cat.5e, Solarix SXKD-5E-UTP- PVC, 30
Kod producenta	saturn
Producent	CARDSPLITTER

Opis produktu

Kabel U/UTP 4P cat.5e, Solarix SXKD-5E-UTP-PVC, 305m





Kabel instalacyjny z oznaczeniem SXKD-5E-UTP-PVC dostępny jest w nowym powiększonym opakowaniu 305 m jest niezawodną częścią składową serii produktowej Solarix – kategoria 5E. Wspólnie z pozostałymi komponentami systemu okablowania strukturalnego Solarix stwarza rozwiązanie, które zapewnia długi czas użytkowania, maksymalną wydajność i bezproblemowy ruch w sieci komputerowej. Kable instalacyjne Solarix – kategoria 5E są przeznaczone do połączeń horyzontalnych i są oferowane w wersji ekranowej i nieekranowanej z różnym typem osłony - tj. PVC (klasa reakcji na ogień E_{ca}), LSOH (klasa reakcji na ogień D_{ca} s1 d2 a1) lub UV stabilne PE (klasa reakcji na ogień F_{ca}). Te kable bez problemów spełniają wymagania definiowane w standardach międzynarodowych ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 dla kategorii 5E i klasy przewodów Class D, włącznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami. Podobnie jak w przypadku innych kabli Solarix przewód SXKD 5E-UTP-PVC ma oznaczenia na powłoce PVC co jeden metr w zakresie od 0 do 500 metrów. Kabel ten jest dostarczany w utwardzonym trójwarstwowym kartonie (oznakowany kolorami w zależności od typu kabla), który zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie, w tym kody kreskowe, numery partii produkcyjnej, opis i główne parametry techniczne.

Kluczowe cechy kabla Solarix kategorii 5E

20%

Oszczędność na ścinakach do 20%



Wysoka odporność mechaniczna kartonowego pudełka

15%

Do 15% oszczędności miejsca magazynowego



Doskonałe parametry



Szczegółowe informacje bezpośrednio na pudełku



Dzięki kolorowym oznaczeniom na pudełkach łatwo odróżnić typ kabla.

Specyfikacja:

- Kategoria: CAT5E
- Wspierane protokoły: 1000baseT
- Ekranowanie: nie

-
- Szerokość pasma: 100MHz
 - Typ przewodu i rozmiar: miedziany drut 0,50 mm $\pm$ 0,005 mm
 - Średnica żyły z izolacją: HDPE 0,88 mm
 - Reakcja na ogień, powłoka: Eca, PVC
 - Kolor: szary
 - Średnica kabla: 5,0 mm
 - Waga: 31 kg/km
 - NVP: 68 %
 - Propagation delay: 535 ns/100 m
 - Delay skew: $\leq$ 45 ns/100 m
 - Temperatura przechowywania: -20 °C do 60 °C
 - Temperatura pracy: -20 °C do 60 °C
 - Temperatura instalacji: 0 °C do 50 °C

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

**Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)!!!**

Zapraszamy na zakupy!!!