

Dane aktualne na dzień: 23-04-2025 17:30

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-apti-h10v3-2812w-720p-28-12-mm-p-4343.html>



## Kamera AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H10V3-2812W - 720p 2.8 ... 12 mm

Cena	<b>319,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>APTI-H10V3-2812W</b>
Kod producenta	<b>APTI-H10V3-2812W</b>
Producent	<b>Delta</b>

### Opis produktu

**KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD,  
HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H10V3-2812W  
720p 2.8 ... 12 mm**



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/4" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 720p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H. Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dźwostka i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD.



## Specyfikacja:

- Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
- Przetwornik: 1/4 " OmniVision OV9732 CMOS
- Procesor obrazu: HTC960E
- Wielkość matrycy: 1.0 Mpx
- Rozdzielczość: 1280 x 720 - 720p, AHD-M, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
- Obiektyw: 2.8 ... 12 mm
- Kąt widzenia: 65 ° ... 21 ° (dane producenta)
- Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- Wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem
- Wybrane funkcje:
  - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
  - WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
  - DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
  - BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
  - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

---

- Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu

- Automatyczny balans bieli

- Menu ekranowe OSD: Tak
- Zasilanie: 12 V DC / 400 mA
- Pobór mocy:  $\leq 4.8$  W
- Obudowa: Dome - Metalowa
- Kolor: Biały
- Wandaloodporna: Tak
- Klasa szczelności: IP66
- Temperatura pracy: -10 °C ... 50 °C
- Waga: 0.60 kg
- Wymiary:  $\varnothing 120 \times 83$  mm
- Obsługiwane języki: angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, grecki, hiszpański, koreański, portugalski, rosyjski, włoski
- Producent / Marka: APTI
- Gwarancja: 2 lata