

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/kamera-kopulowa-wandaloodporna-irc1340auvd-28-12-mm-p-3242.html>



Kamera kopułowa wandaloodporna IRC13/40AUVD 2.8 - 12 mm

Cena	319,00 zł
Numer katalogowy	IRC13/40AUVD
Producent	Sunell

Opis produktu

Kamera kopułowa wandaloodporna IRC13/40AUVD 1/2.8" CMOS, 900 TVL, 2.8 - 12 mm, IR 25 m, ICR

IRC13/40AUVD to wandaloodporna kamera kopułowa firmy Sunell. Jest zbudowana w oparciu o zmiennoogniskowy obiektyw 2.8 - 12 mm i wysokiej jakości przetwornik obrazu 1/3" SONY Exmor CMOS, dzięki któremu jest w stanie wygenerować kolorowy obraz w rozdzielczości 900 TVL. Kamera jest dodatkowo wyposażona w oświetlacz IR (15 diod Super Flux IR), którego skuteczny zasięg wynosi 25 m. Umożliwia on pracę kamery w warunkach całkowitej ciemności.

Kamera ma możliwość zmiany wielu parametrów swojej pracy przy pomocy menu OSD. Sterowanie menu OSD odbywa się przy pomocy joysticka znajdującego się na przewodzie połączeniowym. Kamera jest też wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni, który znacznie redukuje niekorzystny wpływ promieniowania IR za dnia. W porze nocnej kamera "ściąga" filtr z soczewki. Dzięki temu obraz dzienny zachowuje oryginalne kolory, a w nocny możliwa jest praca przy sztucznym świetle podczerwonym. Kamera została wyposażona w wandaloodporną obudowę wykonaną z metalu z poliwęglanową szybą. Posiada ona również uchwyt 3D, dzięki któremu można w łatwy i szybki sposób zamontować kamerę zarówno na ścianie, jak i suficie.

Podstawowe funkcje kamery to:

- **Tryb dzień/noc** - dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, aby uzyskać jak najwyższą jakość podczas dnia i jak najwyższą czułość w nocy;
- **NR** - redukcja szumów wygładza obraz, usuwając zbędne zakłócenia w warunkach słabego oświetlenia;
- **WDR** - szeroki zakres dynamiki, umożliwia wierne odwzorowanie silnie kontrastowych obiektów;
- **AGC** - automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy w przypadku spadku natężenia oświetlenia;
- **BLC** - kompensacja światła tła, umożliwia poprawne odwzorowanie obiektów, które znajdują się na silnie oświetlonym tle;
- **Detekcja ruchu** - umożliwia powiadomienie na ekranie o wykrytym ruchu w obrazie;

-
- **Strefy prywatności** - programowalne strefy, które umożliwiają zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane;

Specyfikacja:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" SONY Exmor CMOS
- Rozdzielczość: Kolor - 900 TVL / B/W - 950 TVL
- Czułość: Kolor - 0.1 lux / B/W - 0.01 lux
- Obiektyw: 2.8 - 12 mm
- Oświetlacz podczerwieni: Tak, 25 m
- Dzień / noc: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
- Funkcje kamery: Dzień / noc, NR, WDR, AGC, BLC, Detekcja ruchu, Strefy prywatności
- Temperatura pracy: -20...+55 oC
- Obudowa wandaloodporna: Tak
- Obudowa: IP66
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór prądu: 0.32 A
- Wymiary [śred/wys]: 152 x 117.5 mm
- Waga: 0.78 kg

24 miesiące gwarancji