

Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 17:59

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/karta-cardsplitter-rflink600-antena-modem-promocja-p-649.html>



Karta CardSplitter RLink600 + antena MODEM Promocja !!!

Cena	177,00 zł
Cena poprzednia	249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Rflink600
Producent	PYCH

Opis produktu

Karta Client RFLink600 + antena Modem



Karta kliencka ClientRFLink 600 jest jednostką podrzędną, która za pomocą komunikacji bezprzewodowej nawiązuje połączenie z serwerem systemowym ServerRFLink600. Urządzenie koordynuje wymianę informacji między modulem czytnika smart card znajdującym się w cyfrowym tunerze satelitarnym lub w module CI, a serwerem systemowym ServerRFLink600

Karta kliencka ClientRFLink600 obsługuje wszystkie dostępne na rynku cyfrowe tunery satelitarne i moduły CI. Obsługa wszystkich dostępnych na rynku cyfrowych tunerów satelitarnych i modułów CI. Uzyskano zasięg do 2000m w terenie średnio zabudowanym i do 600m* w terenie gęsto zabudowanym.

Najważniejsze parametry:

- integracja zawartości dwóch kart abonenckich, gdzie zsumowana ilość operatorów nie może przekraczać liczby piętnaście bez filtrowania EMM
- automatyczne uaktualnienie danych na karcie klienckiej ClientRFLink600 przy wymianie, zamianie i dodaniu kart abonenckich w serwerze systemowym ServerRFLink600 oraz przy aktualizacji danych na kartach abonenckich przez operatora np. zmiana /rozszerzenie/ pakietu programowego
- zmienna niezależna moc nadawcza, która automatycznie dostosowuje się w zależności od odległości karty klienckiej ClientRFLink600 od serwera systemowego ServerRFLink600
- wskaźnik czerwony jednodiodowy LED sygnalizujący stan aktywny karty
- wskaźnik zielony trójdiody LED sygnalizujący poziom sygnału serwera systemowego ServerRFLink600
- wskaźnik czerwony jednodiodowy LED sygnalizujący aktualizację danych
- wskaźnik zielony jednodiodowy LED sygnalizujący stan gotowości do nawiązania połączenia oraz nawiązanie połączenia z serwerem systemowym ServerRFLink600
- sygnalizowanie stanów procesowych i awaryjnych
- cyfrowe tunery SAT i moduły CI współpracujące z systemem GreenEightSystem to min.:

- Pioneer BCT-1330, BCT-1430, BCT-1530, BCT-1630, BCT-1730
 - Philips DSB 3010, DSX 6010, DSR 3201/91 , 6201/91 HD, 7201/91 PVR HD,
 - Kenwood DTF-1, DTF-2
 - Thomson S 4850, TS3P
 - Pace CP 3000P
 - Ferguson AF 6018, 6318, 7018, 7318, 8018, DF 6000 CR, DF 9000 PVR, FX6600, FX7600, FK6900, 8800 HD, 8900 PVR HD, i wszystkie pozostałe...
 - AstonCrypt v1.05, v 2.09
 - Reality Cam v1.0.5, v1.1
 - Zetacam
 - Matrix Reborn, Revolutions
- Karta kliencka ClientRFLink600 cechuje się dużą niezawodnością i stabilnością procesów wątkowych co oznacza brak zawiesznień.

*Wartość zasięgu jest rzeczywista uzyskiwana np. w terenach miejskich przy gęstej zabudowie bloków mieszkalnych przy zastosowaniu anten wewnętrznych GSM i nie jest to wartość uzyskiwana w warunkach laboratoryjnych.

W zestawie znajduje się:

- karta CardSplittera RFLink600
- antena MODEM
- dedykowany zasilacz do karty

Gwarancja 12 miesięcy.

Karta w dwóch wariantach (zdjęcia poniżej).
Prosimy o dokonanie wyboru i adnotację w komentarzu do zamówienia.
W przeciwnym wypadku, karty będą wysyłane losowo.



Do oferowanego dedykowanego podłaczni należy [zastosować dedykowaną](#) miniaturową do dedykowanej zewnętrznej karty. Dostęp jest możliwość miniaturowej karty dedykowanej i zastąpić ją dedykowaną /funkcjonalnością/ użytkownika.

