Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 16:53

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/karta-tp-link-tl-wn322g-2-4ghz-54mbits-usb-p-1798.html



Karta TP-Link TL-WN322G 2,4GHz 54Mbit/s USB

Cena	**60,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WiFi**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Karta TP-Link TL-WN322G 2,4GHz 54Mbit/s USB

TP-Link TL-WN322G jest w pełni funkcjonalnym urządzeniem WLAN zgodnym zarówno z nowym standardem IEEE 802.11g jak i ze "starym" standardem IEEE 802.11b, wykonanym jako tzw. *pen adapter*. Najnowsza wersja urządzenia oznaczona symbolem TL-WN322G jest wyposażona w mocniejszy i bardziej czuły chipset "Ralink" o lepszych parametrach eksploatacyjnych.

Urządzenie pracuje w paśmie 2,4 GHz z prędkością transmisji dochodzącą do 54Mbps. Transmisja WLAN obsługuje bezpieczny mechanizm autoryzacji: WEP 64/128-bit, TKIP/AES oraz WPA. Urządzenie może być wykorzystywane w dwóch trybach pracy. W trybie "ad-hoc" TL-WN321G łączy się na zasadzie "każdy z każdym" z innymi kartami bezprzewodowymi w pobliżu. W trybie "infrastructure" karta pełni funkcje klienta urządzeń bezprzewodowych skonfigurowanych do pracy w trybie "access point".

Zgodność z innymi urządzeniami 802.11b dostępnymi na rynku sprawiają, że można je szczególnie polecić jako alternatywę kart PCMCIA dla komputerów przenośnych. W przeciwieństwie do kart PCMCIA - połączenie z komputerem (stacjonarnym lub przenośnym) realizowane jest przy pomocy dołączonego ok. 1m kabla USB wyposażonego w standardowe złącze USB (po stronie komputera) oraz mini-złącze po stronie urządzenia, co umożliwia doświadczalne dobranie takiego położenia urządzenia, które zapewnia najwyższy poziom sygnału radiowego. Urządzenie posiada wbudowaną antenę wewnętrzną.



Najważniejsze cechy:

- pracuje w publicznym paśmie 2,4 GHz;
- prędkość transmisji do 54 Mbps;
- zasięg do 300m w otwartej przestrzeni i 100m wewnątrz budynku (dane producenta);
- wspiera standardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g;
- implementuje WEP 64/128-bit, WPA, TKIP/AES;
- pracuje w trybach: "ad-hoc" oraz "infrastructure";
- moc nadawania: 18dBm;
- współpracuje ze standardem USB 1.1/2.0.



Gwarancja 24 miesiące