

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/konwenter-monoblock-twin-strong-srt-l762-p-2992.html>



# Konwenter Monoblock Twin Strong SRT L762

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Cena             | <b>150,00 zł</b>                      |
| Cena poprzednia  | <b>179,00 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                     |
| Numer katalogowy | <b>Monoblock Twin Strong SRT L762</b> |
| Producent        | <b>STRONG</b>                         |

## Opis produktu

### Monoblock Twin Strong SRT L762



Konwerter satelitarny **MONOBLOCK Twin SRT L762** od renomowanej firmy Strong. Przeznaczony do odbioru sygnału z dwóch satelitów Hotbird 13° i Astra 19,2° na dwóch tunerach. Wbudowany przełącznik DiseqC pozwala na automatyczne przełączanie sygnału pomiędzy satelitami. Aby uzyskać optymalny sygnał zalecana czasza do tego konwertera powinna mieć rozmiar 80-90cm.

- ilość wyjść: 2
- zakres częstotliwości 10,7-12,75 GHz
- częstotliwość: 9.75 - 10.6 GHz
- współczynnik szumów: 0,2 dB
- pobór prądu: 220 mA (max)
- Standardowa średnica uchwytów 23mm (adapter na 40mm w zestawie)

---

## Specyfikacja:

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pasmo dolne (wejście)                     | 10,7 ~ 11,7 GHz                             |
| Pasmo górne (wejście)                     | 11,7 ~ 12,75 GHz                            |
| Pasmo dolne (wyjście)                     | 950 ~ 1950 MHz                              |
| Pasmo górne (wyjście)                     | 1100 ~ 2150 MHz                             |
| Oscylator dolny                           | 9,75 GHz                                    |
| Oscylator górny                           | 10,6 GHz                                    |
| Dryft temperaturowy<br>oscylatora (@25°C) | ± 1.0 MHz                                   |
| Współczynnik szumów                       | 0,2 dB (Typ.)                               |
| Wzmocnienie                               | 50 dB                                       |
| Pobór mocy                                | 220 mA (max.)                               |
| Polaryzacja sterująca V                   | 11,5 ~ 14,5V                                |
| Polaryzacja sterująca H                   | 15,5 ~ 21V                                  |
| Zakres temperatur                         | -40°C ~ + 60°C                              |
| Złącze                                    | 75 Ohm typ F                                |
| Średnica uchwytu                          | 23 mm (w zestawie<br>przejściówka na 40 mm) |