Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:44

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/konwerter-lnb-cyfrowy-scr-unicable-ii-gt-sat-gt-s3dcss24-3-sat-legacy-p-5153.html



Konwerter LNB cyfrowy SCR Unicable II GT-SAT GT-S3dCSS24 + 3 Sat Legacy

Cena	**289,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**GT-S3dCSS24**
Kod producenta	**dmt**
Producent	**GT-SAT**

Opis produktu

Konwerter LNB cyfrowy SCR Unicable II GT-SAT GT-S3dCSS24 + 3 Sat Legacy



LNB zaprogramowany pod polskie platformy: nc+ i Cyfrowy Polsat !!! Gotowy do działania !!!

Zaprogramowany pod następujące odbiorniki:
Cyfrowy Polsat:
- Technologia Unicable I/II (EN50494 + EN50607): Evobox PVR
- Technologia I Unicable I (EN50494): Mini HD 2000, HD 3000, HD 5000, HD 5500s, HD

6000, HD 7000 PVR

NC+:
- Technologia Unicable I/II (EN50494 + EN50607): 4K UltraBOX
- Technologia I Unicable I (EN50494): mediaBOX+ (ADB ITI-3740SX), turboBOX+ (ADB ITI-5720SX), wifi PremiumBOX+ (ADB NCP-4740SF), BOX+ ADB ITI-2849/2850/2851S), PVR BOX+ (ITI-5800SX)

Ustawienia w odbiornikach:
- W odbiorniku Polsatu Evobox PVR możemy wybrać 3 sztywne niezarządzalne tryby pracy, pierwszy to tradycyjne ustawienia Unicable I zajmujemy wówczas kanały 1-4, drugie ustawienie to Evobox 1 zajmujemy kanały od 5 do 12, trzecie to ustawienie Evobox 2 zajmujemy wówczas kanały od 13 do 20. Musimy pamiętać że w jednej instalacji jedno kablowej aby kanały pracy nie nachodziły na siebie ! Przykład multiroom: dwa Evobox PVR jeden w ustawieniach 1 a drugi w 2! + np. dekodery kolejne w sumie 4 multiroom HD 6000


- W odbiorniku nc+ 4K UltraBOX nie ma żadnego problemu ponieważ odbiornik umożliwia pełne zarządzanie kanałami pracy i ich częstotliwościami które bez problemu możemy edytować, wiec wybieramy tak naprawdę częstotliwości które chcemy lub dowolne wolne w instalacji max do 8 kanałów na dekoder.
Pozostałe modele odbiorników wspierają technologię Unicable I, więc możemy zainstalować 4 dekodery lub jeden z czterema kanałami pracy dla PVR!

- W jednej instalacji oczywiście mogą znajdować się i dekodery Polsatu i NC+, np. 4 zwykłe multiroom w standardzie Unicable I, Evobox PVR + 4K UltraBOX dzięki technologi Unicable I/II !!!

Konwerter LNB Unicable SCR GT-SAT GT-S3dCSS24 na jednoprzewodową (szeregową) transmisję sygnału do max. 24 odbiorników z oznaczeniem Unicable II w menu,
lnb posiada również trzy wyjścia standardowego sygnału satelitarnego dla trzech pozostałych odbiorników satelitarnych.

Technologia UNICABLE polega na sztywnej rezerwacji części pasma IF dla każdego z podłączonych tunerów satelitarnych.
Tuner wysyła żądania do konwertera dostępu do danego transpondera i otrzymuje sygnał na zarezerwowanej częstotliwości.
Warunkiem koniecznym do stosowania technologii UNICABLE jest implementacja jej w tunerze.

Przykład pokazujący rozwiązanie instalacji:



Wykaz zaprogramowanych 24 częstotliwości w LNB dla odbiorników nc+ i Cyfrowego Polsatu:

Unicable I EN50494

1 1210MHz (EN50494 + EN50607)
2 1420MHz (EN50494 + EN50607)
3 1680MHz (EN50494 + EN50607)
4 2040MHz (EN50494 + EN50607)

5 978MHz (EN50494 + EN50607)
6 1028MHz (EN50494 + EN50607)
7 1072MHz (EN50494 + EN50607)
8 1116MHz (EN50494 + EN50607)

Unicable II EN50607
9 1160MHz (EN50607)
10 1271MHz (EN50607)
11 1315MHz (EN50607)
12 1359MHz (EN50607)
13 1484MHz (EN50607)
14 1528MHz (EN50607)
15 1572MHz (EN50607)
16 1616MHz (EN50607)
17 2084MHz (EN50607)
18 2128MHz (EN50607)
19 1816MHz (EN50607)
20 1860MHz (EN50607)
21 1904MHz (EN50607)
22 1948MHz (EN50607)
23 1992MHz (EN50607)
24 1728MHz (EN50607)

GT-S3dCSS24	Port dCSS	Port Legacy
Częstotliwość wejściowa	10.7 ~ 12.75 GHz	10.7 ~ 12.75 GHz
Częstotliwość wyjściowa	950 ~ 2150 MHz	950 ~ 2150 MHz
Częstotliwość LO	9.75 & 10.6GHz	9.75 & 10.6GHz
Liczba pasm użytkowników	24	/
Tryb pracy	Dynamiczny	/
Programowalność	Tak	/
Zaprogramowana częstotliwość pasm użytkownika	1210 1420 1680 2040 978 1028 1072 1116 1160 1271 1315 1359 1484 1528 1572 1616 2084 2128 1816 1860 1904 1948 1992 1728 1772MHz	/
Zysk	42 ~ 62 dB	57 ~ 61 dB
Sygnał kontrolny	EN50494, EN50607, dHello	/
Komunikacja	DiSEqC 2.0	/
Zakres temperatury pracy	-30°C ~ +65°C	-30°C ~ +65°C
Napięcie zasilania	10 - 20 V	10 - 20 V
Pobór energii	4.70W (max.)	100 mA

Cechy produktu:
- Model GT-S3dCSS24
- 1x wyjście SCR dla maksymalnie 24 odbiorników na jednym kablu koncentrycznym (musi być zgodne ze standardem SAT-SCR)
- 3x wyjście dla 3 standardowych odbiorników SAT

- Tłumienność: 0,1 dB (typ)
- Zysk port Legacy: 57 - 61dB
- Wzmocnienie portu SAT-SCR: 42 - 62 dB
- Izolacja międzyprzewodowa:> 22dB
- Kontrola: DiSEqC 1.0
- Zakres temperatury: od -40 ° C do + 65 ° C
- Pobór mocy Legacy port: 100mA
- Zużycie energii port SAT-SCR: 300mA
- Średnica Ø 40mm
- Kompatybilny z HDTV i DVB-S2