

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/konwerter-monoblock-twin-idlb-twnm21-mn006-8pp-p-4602.html>

Konwerter MONOBLOCK TWIN IDLB- TWNM21-MN006-8PP

Cena	139,00 zł
------	------------------

Numer katalogowy	159
------------------	------------



Opis produktu

Konwerter MONOBLOCK TWIN IDLB-TWNM21-MN006-8PP



Konwerter współpracuje ze wszystkimi platformami satelitarnymi (nc+, Cyfrowy Polsat, Telewizja na kartę, Smart HD+, Orange i inne) oraz kanałami bezpłatnymi niekodowanymi.

Konwerter twin monoblock BLACK Pro to produkt, znanej luxemburskiej firmy INVERTO, która jest liderem wśród dostawców konwerterów na rynek polski.

Konwerter twin monoblock BLACK Pro jest przeznaczony do czasz 80cm! Monoblock dostarcza sygnał satelitarny dla dwóch jednogłowicowych tunerów DVB-S/S2, lub jednego tunera dwu głowicowego PVR. Główny konwerter (w centrum), należy ustawić do odbioru sygnału HOTBIRD. Po ustawieniu

anteny do odbioru sygnału z HOTBIRDA, sygnał z satelity ASTRA będzie dostępny automatycznie. Do przełączenia konwertera w celu odbioru z satelity ASTRA, konieczny jest sygnał DiSEqC generowany z tunera.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Nazwa produktu:** Konwerter INVERTO twin Monoblock BLACK Pro
- **Symbol towaru:** prducenta IDLB-TWNM21-MNOO6-8PP
- **Rozmiar czaszy dla której jest dedykowany konwerter:** 80-90cm
- **Rozstaw satelitów:** 6 stopni
- **Dolne pasmo - wejście:** 10,7-11,7GHz
- **Dolne pasmo - wyjście:** 950-1950MHz
- **Oscylator dolny:** 9,75GHz
- **Górne pasmo -wejście:** 11,7-12,75GHz
- **Górne pasmo -wyjście:** 1100-2150MHz
- **Oscylator Górny:** 10,6GHz
- **Szumy własne:** 0,2dB (0,7dB)
- **Dryft temperaturowy oscylatora:** +/-3MHz max
- **Szum fazowy:** -90dBc/Hz max
- **Wzmocnienie:** 55dB min
- **Nierównomierność charakterystyki:** 8dB
- **Sterowanie polaryzacja V:** 11.0~14.0 V
- **Sterowanie polaryzacja H:** 16.0~20.0 V
- **VSWR:** 2.5:1
- **Separacja pomiędzy polaryzacjami:** 18dB min
- **Pobór prądu:** 150mA max @11~20V
- **Impedancja wyjściowa:** 75Ohm
- **Temperatura pracy:** -30...+60C
- **Średnica szyjki:** 23mm (w komplecie redukcja 40mm)
- **Długość szyjki:** 29mm
- **Złącze:** F

