

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 11:41

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/konwerter-quad-gt-sat-gt-qdl1-lnb-0-1-db-lte-4k-p-4528.html>

Konwerter Quad GT-SAT GT-QDL1 LNB 0,1 dB LTE 4K



Cena	64,00 zł
Numer katalogowy	GT-QDL1
Kod producenta	GT-QDL1
Producent	GT-SAT

Opis produktu

Konwerter Quad GT-SAT GT-QDL1 LNB 0,1 dB LTE 4K



Konwerter typu Quad służy do odbioru sygnału z jednej pozycji satelitarnej dla czterech odbiorników lub dwóch PVR w jakości Full HD, 3D oraz Ultra HD 4K. LNB bardzo dobrze współpracuje z odbiornikami oferowanymi przez wszystkich operatorów satelitarnych np. nc+, Cyfrowy Polsat, SmartHD itp. Konwertery GT-SAT są jednymi z

najlepszych w swojej klasie, mają zoptymalizowany poziom wzmacnienia, bardzo dobrą separację wyjść i jedno z najlepszych ekranowań na rynku, odporne na wszelkiego typu zakłócenia, m.in. pochodzące z sieci GSM, LTE itp.

Zalety LNB GT-SAT:

- odporny na sygnał LTE
- ultra niski poziom hałasu 0,1 dB
- zasilany przez technologię PLL
- zoptymalizowany poziom wzmacnienia do 61dB
- odbiór w jakości Full HD, 3D oraz Ultra HD 4K

Specyfikacja:

Zakres częstotliwości wejściowej	Low Band: 10.7 ~ 11.7 GHz
	High Band: 11.7 ~ 12,75 GHz
Zakres częstotliwości wyjściowej	Low Band: 950 ~ 1950 MHz
	High Band: 1100 ~ 2150 MHz
Częstotliwość	Low Band: 9,75 GHz
	High Band: 10,60 GHz
Stabilność częstotliwości	+/- 0,5 MHz (max)
Częstotliwość szumów	-60 DBc / Hz @ 1 kHz (maks.)
	-85 DBc / Hz @ 10KHz (maks.)
	-100 DBc / Hz @ 100kHz (maks.)
Współczynnik szumów	0,1 dB
Poziom wzmacnienia	57 ~ 61 dB
Przepustowość 26 MHz	+/- 0.5dB
Przełącznik polaryzacji napięcia	Pionowo: 11,0 ~ 14,0 Vdc
	Pozioma: 16,0 ~ 20,0 Vdc
Zmiana pasma	Low Band: 0 kHz
	High Band: 22 kHz (+/- 4 kHz)
Izolacja pol.	25 dB
Odrzucenie obrazu	40 dB (min.)
Zużycie energii	75 mA
Typ złącza	2xF-żeńskie
Wyjście	<-60dBm
Zakres pracy temperatur	-40 ° C ~ + 65 ° C
Mocowanie	40 mm