Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 15:40

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/konwerter-satelitarny-twin-televes-747802-p-7551.html



Konwerter Satelitarny TWIN TELEVES 747802

Cena	**59,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**747802**
Kod producenta	**LNBT2739**
Kod EAN	**8424450137710**
Producent	**Televes**
Model	**LNBT2739**
Marka	**Televes**
Kod producenta	**747802**
Typ	**twin (podwójny)**
EAN	**8424450137710**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2 kg**

Opis produktu



Konwerter Satelitarny TWIN TELEVES 747802 Polsat NC+ TNK

Konwerter Twin firmy **Televes 747802** służy do odbioru sygnału z jednego satelity przez dwa niezależne tunery lub do tunerów z dwoma wejściami. Posiada przesuwaną osłonę przeciwdeszczową oraz jest wodoodporny. Konwerter pozwala na odbiór programów cyfrowych i analogowych telewizji i radia przez satelitę

konwerter satelitarny typu Twin Televes 747802 pozwala na odbiór programów cyfrowych i analogowych telewizji i radia przez satelitę w jakości **SD oraz HD, FullHD, 3D 4k**. Twin charakteryzuje się dwoma wyjściami zawierającymi pełne pasmo satelitarne z możliwością podłączenia bez pośrednio dwóch odbiorników satelitarnych lub jednego PVR.

Główne zalety konwertera:

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Niski współczynnik szumów
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66




Teleles

Konwerter pełno zakresowy (fullband) w wersji TWIN Televes - umożliwia odbiór przekazów satelitarnych w dwóch niezależnych punktach - montowany w ognisku anteny satelitarnej dokonuje przemiany sygnału satelitarnego na niższą częstotliwość dostosowując go do możliwości odbiorczych tunerów TV-SAT. Pozwala na odbiór programów satelitarnych nadawanych z polaryzacją poziomą (H) i pionową (V) -wybór polaryzacji następuje przez podanie napięcia zasilającego z odbiornika sat odpowiednio 18V lub 14V.

Umożliwia również odbiór w zakresie dwóch pasm częstotliwości - pasmo dolne 10,7 - 11,7GHz i pasmo górne 11,7 - 12,75GHz (wybór pasma górnego następuje przez wysłanie sygnału z odbiornika sat o częstotliwości 22kHz i amplitudzie 0,6V).

