

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/konwerter-satelitarny-twin-televes-747802-polsat-nc-tnk-p-1749.html>



Konwerter Satelitarny TWIN TELEVES 747802 Polsat NC+ TNK

Cena	86,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TWIN TELEVES 747802
Kod producenta	Televes
Kod EAN	8424450137710
Producent	Televes

Opis produktu

Konwerter Satelitarny TWIN TELEVES 747802 Polsat NC+ TNK



Konwerter Twin firmy **Televes 747802** służy do odbioru sygnału z jednego satelity przez dwa niezależne tunery lub do tunerów z dwoma wejściami. Posiada przesuwaną osłonę przeciwdeszczową oraz jest wodoodporny. Konwerter pozwala na odbiór programów cyfrowych i analogowych telewizji i radia przez satelitę

konwerter satelitarny typu Twin Televes 747802 pozwala na odbiór programów cyfrowych i analogowych telewizji i radia przez satelitę w jakości **SD oraz HD, FullHD, 3D 4k**. Twin charakteryzuje się dwoma wyjściami zawierającymi pełne pasmo satelitarne z możliwością podłączenia bez pośrednio dwóch odbiorników satelitarnych lub jednego PVR.

Główne zalety konwertera:

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Niski współczynnik szumów
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66



Specyfikacja techniczna:

- **Częstotliwość wejściowa:** 10,7 - 12,75 GHz
- **Częstotliwość wyjściowa:** 950/1950 - 1100/2150 MHz
- **Współczynnik szumów:** 0,3 dB
- **Lokalny oscylator:** 9,75/10,6 GHz
- **Średnica uchwytu:** 40 mm
- **Liczba wyjść:** 2



Konwerter pełno zakresowy (fullband) w wersji TWIN Televes - umożliwia odbiór przekazów satelitarnych w dwóch niezależnych punktach - montowany w ognisku anteny satelitarnej dokonuje przemiany sygnału satelitarnego na niższą częstotliwość dostosowując go do możliwości odbiorczych tunerów TV-SAT. Pozwala na odbiór programów satelitarnych nadawanych z polaryzacją poziomą (H) i pionową (V) -wybór polaryzacji następuje przez podanie napięcia zasilającego z odbiornika sat odpowiednio 18V lub 14V.

Umożliwia również odbiór w zakresie dwóch pasm częstotliwości - pasmo dolne 10,7 - 11,7GHz i pasmo górne 11,7 - 12,75GHz (wybór pasma górnego następuje przez wysłanie sygnału z odbiornika sat o częstotliwości 22kHz i amplitudzie 0,6V).



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> Zapraszamy do kontaktu (kliknij)

