

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 13:58

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/lnb-unicable-ii-scr-inverso-24ul40-polsat-nc-p-4143.html>

LNB UNICABLE II SCR INVERTO 24UL40 POLSAT NC+



Cena	249,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UNICABLE II SCR INVERTO 24UL40
Kod producenta	INVERTO
Kod EAN	5453002613115
Producent	Inverso

Opis produktu

Konwerter LNB UNICABLE II SCR INVERTO 24UL40 dedykowany dla klientów NC+ oraz Cyfrowego Polsatu



Konwerter LNB Unicable II SCR INVERTO pozwala na jedнопrzewodową (szeregową) transmisję sygnału do 24 odbiorników. Technologia UNICABLE polega na sztywnej rezerwacji części pasma IF dla każdego z podłączonych tunerów satelitarnych. Tuner wysyła żądania do konwertera dostępu do

danego transpondera i otrzymuje sygnał na zarezerwowanej częstotliwości. Warunkiem koniecznym do stosowania technologii UNICABLE jest implementacja jej w tunerze. Działanie systemu UniCable zostało określone w normach EN50494/EN50607.

Konwerter **LNB Unicable II INVERTO** pozwala na jedнопrzewodową (szeregową) transmisję sygnału **do 24 odbiorników**. Konwerter pracuje w dwóch standardach:

- Unicable I - EN50494 , 8 kanałów
- Unicable II - EN50607, 24 kanały

Nowy system **UniCable II** nazywany jest również jako **DCSS** - Digital Channel System Stacking. Odpowiednie **splittery** umożliwiające **podzielenie sygnału satelitarnego** znajdują się w naszej ofercie.

Konwerter zaprojektowany przez luksemburską markę Inverto na rynek europejski, zapewnia **zoptymalizowane możliwości odbioru transmisji HD**. Wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości, z doskonałymi parametrami odbioru. Konwerter znakomicie pracuje z tunerami cyfrowymi UniCable platform kodowanych np: **NC+** (zalecany dla **Ultrabox 4K**), **Cyfrowy Polsat** (współpracuje z **Evobox** - wymaga programowania) oraz innymi tunerami obsługującymi standard Unicable.



Specyfikacja:

- Model: IDLU-24UL40-UNMOO-OPP
- Liczba uczestników (Unicable II): do 24 (EN50607)
- Współczynnik szumów: 0.1dB
- Wejście Zakres częstotliwości: 10,7 - 12,75 GHz
- Wzmocnienie sygnału: min. 55 dB

-
- Cechy: bardzo odporne na ciepło i na zimno
 - Dodatkowa funkcja: wysuwana ochrona pogodowa
 - Średnica głowicy: 40mm



Tryb pracy LNB Unicable II Inverto 24UL40:

- CH1 1210MHz (EN50494+EN50607)
- CH2 1420MHz (EN50494+EN50607)
- CH3 1680MHz (EN50494+EN50607)
- CH4 2040MHz (EN50494+EN50607)
- CH5 1005MHz (EN50494+EN50607)
- CH6 1050MHz (EN50494+EN50607)
- CH7 1095MHz (EN50494+EN50607)
- CH8 1140MHz (EN50494+EN50607)
- CH9 1260MHz (EN50607)
- CH10 1305MHz (EN50607)
- CH11 1350MHz (EN50607)
- CH12 1475MHz (EN50607)
- CH13 1520MHz (EN50607)
- CH14 1565MHz (EN50607)
- CH15 1610MHz (EN50607)
- CH16 1725MHz (EN50607)
- CH17 1770MHz (EN50607)
- CH18 1815MHz (EN50607)
- CH19 1860MHz (EN50607)
- CH20 1905MHz (EN50607)
- CH21 1950MHz (EN50607)
- CH22 1995MHz (EN50607)
- CH23 2085MHz (EN50607)
- CH24 2130MHz (EN50607)

Konwerter jest "zarządzalny". Do zarządzania konwerterem służy zewnętrzny programator podłączany pomiędzy komputer PC, a konwerterem. Programator nie jest dostarczany z konwerterem, jest dostępny w naszej ofercie. Fabrycznie zaprogramowany zgodnie z powyższą listą, czyli zgodnie z ustawieniami tunerów satelitarnych NC+ (Ultrabox 4K). Konwerter Inverto współpracuje z odbiornikami Evobox Cyfrowego Polsatu, umożliwiając pełne wykorzystanie możliwości urządzenia (odbiornika Evobox). Wówczas odbiornik korzysta z 6-ciu kanałów pracy. Przed podłączeniem konwertera do instalacji, konwerter musi być skonfigurowany do pracy z konkretnymi urządzeniami. Współpraca z odbiornikiem Cyfrowego Polsatu również tego wymaga, w załączniku dane konfiguracyjne.

Wymiary:

