

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 05:37

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/lnb-unicable-opticum-robust-scr-twin-legacy-6-odbiornikow-p-8050.html>



LNB Unicable Opticum Robust SCR + TWIN Legacy (6 odbiorników)

Cena	122,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LNBU-OPT-SCR2LEG
Kod producenta	DMT
Kod EAN	5901912285484
Producent	Opticum

Opis produktu

LNB Unicable Opticum Robust SCR + TWIN Legacy (6 odbiorników)



Konwerter UNICABLE / SCR przeznaczony do odbioru programów telewizji satelitarnej.
Jedno wyjście konwertera i jeden kabel dostarcza sygnał dla czterech odbiorników cyfrowych.
Konwerter na jedнопроводовую transmisję sygnału do czterech odbiorników z UNICABLE.
Odbiorniki pracują w pełni niezależnie.
Warunkiem jest posiadanie przez nich funkcji UNICABLE, która polega na wykorzystaniu
do transmisji sygnału 4 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1680 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 2040 MHz
- Odbiornik 4 - 1210 MHz



Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 4 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE. Dwa wyjścia konwertera (TWIN) tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie dwóch tradycyjnych odbiorników cyfrowych.



Specyfikacja:

- Dolne pasmo wejściowe: 10,7-11,7 GHz
- Oscylator dolny: 9,75 GHz
- Górne pasmo wejściowe: 11,7-12,75 GHz
- Oscylator górny: 10,6 GHz
- Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz
- Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz

- Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz
- Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz
- Wzmocnienie: pow. 57 dB
- Ilość wyjść full band: 2
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
- Pobór prądu: 300 mA
- Średnica uchwytu: 40 mm
- Temperatura pracy: - 40°C + 65°C

