

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/miernik-naziemny-dvb-t-satlink-ws6975-p-4700.html>

Miernik naziemny DVB-T Satlink WS6975

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	che
Kod producenta	HW7187
Producent	SatLink

Opis produktu

Miernik naziemny DVB-T Satlink WS6975

Miernik sygnału firmy Satlink model WS6975 z kolorowym wyświetlaczem LCD pozwalający łatwo i precyzyjnie ustawić sygnał naziemny. Miernik posiada wpisane częstotliwości i dodatkowo jest możliwość edycji każdego parametru. Model ten posiada pomiar kanałów DVB-T2. W komplecie zasilacz. Menu miernika w języku polskim co sprawia, że jego obsługa będzie łatwa i prosta.

Cechy wyróżniające:

- pomiar sygnałów DVB-T/T2
- podgląd odbieranego kanału na wyświetlaczu LCD
- wbudowany dekoderek wideo: MPEG-2/H.264/H.265
- obsługa DVB-T2 z H.265
- wskazanie siły i jakości sygnału
- procentowe wskazanie jakości sygnału
- pomiar wszelkich niezbędnych parametrów sygnału takich jak: poziom sygnału wyrażany w dB μ V, C/N, BER, MER
- sygnał dźwiękowy znalezienia MUX-a
- ładowarka samochodowa w komplecie
- akumulator Li-On 7.4 V/3000 mAh
- zasilanie przedwzmacniacza w antenie 12V, 18V/24V, max 100 mA
- złącze USB (obsługiwany format pliku: wma,mp3,mp4,avi,jpg,jpeg,bmp,img)

Dane techniczne:

Nazwa	WS-6975
Obsługiwane standardy	DVB-T/T2
Złącze	gniazdo IEC
Zakres częstotliwości [MHz]	48 - 862
Poziom sygnału (wej.) [dBm]	-79,5...-35

Zasilanie anteny	12/18/24 V max. 100 mA
Demodulator	QPSK,16QAM.64QAM,256QAM
Wyświetlacz	TFT
Mikroprocesor	NOVATEK
Częstotliwość zegara [MHz]	500
Pamięć SDRAM	1 GB DDR3
Video dekodery	MPEG-2 MP@HL, MPEG-1, MPEG-4 ASP@L5 HD, H.264 MP&HP@L4,HW JPEG, H.265
Format	4:3,16:9
Audio dekodery	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II
Złącza	USB, wyj. HDMI, wej./wyj. AV
Akumulator	Li-Ion 7.4 V/3000 mAh (gwarancja: 6 miesięcy)
Pobór mocy	max. 10 W
Masa [kg]	1
Wymiary [mm]	101x177x47
Akcesoria	ładowarka sieciowa ładowarka samochodowa DC 12 V/1,5 A



