

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 11:40

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/miernik-satelitarny-dvb-s2-neon-s2-p-2344.html>



Miernik satelitarny DVB-S2 Neon S2

Cena	1 999,00 zł
------	--------------------

Cena poprzednia	2 999,00 zł
-----------------	--------------------

Numer katalogowy	Miernik
------------------	----------------

Opis produktu

Analizator sygnałów DVB-S/S2 NEON S2 jest przeznaczony do pomiarów sygnałów telewizji satelitarnej. Urządzenie pozwala na pomiar takich parametrów jak poziom sygnału, stosunek błędów modulacji MER oraz stosunek bit error rate BER przed i po dekodowaniu Viterbi lub LDPC.



Cechy produktu:

- Pomiary parametrów jakości odbioru: modulation error ratio MER, bit error ratio BER przed i za dekoderm Viterbi/LDPC
- W trybie pomiarowym wskaźnik audio
- Automatyczne definiowanie ustawień (częstotliwość transpondera, symbol rate, FEC, polaryzacja)
- Pomiar napięcia wejścia DC od 3 do 30 V
- Kontrola i zasilanie LNB oraz DiSEqC 2.1
- Ustawianie czaszy z podwójnym LNB
- Możliwość zapamiętania do 50 profili LNB
- Możliwość zapamiętania do 99 transponderów z każdej satelity
- Możliwość zapamiętania do 100 logów pomiarów
- Interfejs USB umożliwiający podłączenie do PC
- Aktualizacja Firmware przez użytkownika
- Wyświetlacz graficzny LCD 128 x 64 z podświetleniem LED
- Program NEON S2 Tools umożliwia współpracę miernika z komputerem

Miernik umożliwia podgląd wykresu konstelacji i spektrum oraz dokonanie pomiarów napięcia stałego w zakresie od 3 do 30 V. NEON S2 może także zasilac konwerter LNB i sterować sygnałem DiSEqC 2.1. Podczas ustawiania satelity z dwoma konwerterami pomocny jest tryb „Dual LNB”. Miernik zapamiętuje do 99 transponderów z możliwością edycji za pomocą programu NEON S2 Tools. Program ten pozwala również na pracę analizatora w trybie wirtualnym i zrzucanie wszystkich zapisanych w mierniku pomiarów.



Cechy oprogramowania NEON S2 Tool PC online

- Rozpoznawanie pomiarów poziomu sygnału, satelitarne) jego parametrów
- Wyświetlanie widoku sygnału na wyjściu anteny
- Wyświetlanie wykresu korelacji
- Wyświetlanie linii korelacji w czasie
- Wyświetlanie i edycja logów danych
- Wyświetlanie i edycja logów danych L1/L2
- Wyświetlanie i zapisywanie tabeli danych, dokumentowanie i zarządzanie wyświetlanie, mierzonych danych
- Wyświetlanie i edycja raportów pomiarów, czynniki jakości sygnału w czasie
- Zapisywanie i edycja logów lokalnych, logów anteny
- Zapisywanie i dokumentowanie, raportów pomiarów
- Kwalifikacja firmacji

Gwarancja 24 miesiące