

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 14:49

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/miernik-satelitarny-freesat-v8-hd-p-4384.html>

Miernik satelitarny FREESAT V8 HD



Cena	319,99 zł
Cena poprzednia	329,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FREESAT V8 HD
Kod producenta	CHE
Producent	Spacetronik

Opis produktu



Cechy główne produktu:

- W pełni zgodny z DVBS/S2, Podgląd FTA na żywo
- 3,5-calowy kolorowy ekran LCD,
- Bateria litowo-jonowa 3000mA, praca w trybie standardowym do 4 godzin,
- Obsługuje wejścia AV i AV / HD,
- Wspiera 13 V / 18 V / LOCK status, bezpośrednio na wyświetlaczu
- Wyświetla poziom baterii
- Oprogramowanie do uaktualnienia przez USB

Zrzut obrazu z ekranu



Specyfikacja:

- Możliwości systemu: Full HD DVB-S / S2
- Dekodowanie video: AC-3, MPEG-2 MP / HL; H.264 BP MP i HP / L4.1; profil AVS / L6.1 / 4.0 / 2.0
- PAL / NTSC: Automatyczna konwersja PAL / NTSC
- Liczba kanałów: 6000 kanałów programowalnych TV i radio
- Ulubione: 8 różnych ulubionych grup
- Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Portugalski, Hiszpański, Włoski, Rosyjski, Turecki, Polski, Arabski, Farsi, Holenderski
- Kolor OSD: 16-bitowe menu OSD z funkcją przeciwdziałania migotaniu
- Wyszukiwanie kanałów: Wyszukiwanie kanałów automatyczne, ręczne lub sieciowe
- Edycja kanału: Różne funkcje edycji kanałów (ulubione, przenoszenie, blokowanie, pomijanie, usuwanie, zmiana nazwy, wyszukiwanie, sortowanie)
- Menu: Instalacja Plug and Play, z łatwym w użyciu menu
- Aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania przez USB
- Zapisz kanał: Automatyczne zapisywanie ostatniego kanału

- Bateria Li-oN: Bateria 3000mA
- Zasilacz: DC12V / 1500mA (wejście 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz)
- Pamięć flash: 64 Mb pamięci seryjnej
- Pamięć DDR3: 1 GB pamięci DDR3
- Wejście LNB / Tuner: Złącze Typ F, męski
- Zakres częstotliwości: 950MHZ-2150MHZ
- Impedancja wejściowa: 75Ω
- Poziomy sygnał: -65dBm ~ -25 dBm
- Aktywna moc antenowa: 13 / 18V DC 400mA MAX, ochrona przed przeciążeniem
- LNB: 22 KHz
- DiSEqC: Wersja 1.0 / 1.1 / 1.2
- Demodulator: QPSK (S), QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK (S2)
- Zakres modulacji: 2 Mb / s ~ 45 Mb / s
- Możliwości SCPC i MCPC: tak
- Inwersja spektralna: Automatyczna konwersja



Instrukcja obsługi do pobrania >>[TUTAJ](#)

Zawartość opakowania:

