

Dane aktualne na dzień: 20-05-2022 16:43

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/miernik-satlink-hw7186-s2-p-3611.html>



Miernik SatLink HW7186 S2

Cena	859,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HW7186 S2
Kod producenta	CHE
Producent	SatLink

Opis produktu

Miernik SatLink HW7186 S2



Miernik sygnału firmy **SatLink** model **HW7186 S2** z wbudowanym zasilaniem. Umożliwia pomiar sygnału satelitarnego HD.



Miernik z kolorowym wyświetlaczem LCD pozwalający łatwo i precyzyjnie ustawić antenę satelitarną. Miernik posiada wpisane kilkanaście pozycji satelitarnych (satelity + transpondery). Dodatkowo jest możliwość edycji każdego parametru. Model SF7186 S2 posiada pomiar kanałów DVB-S2. W komplecie zasilacz.

Menu miernika w języku polskim.



Specyfikacja:

- Procesor: STi7111, 450MHz
- System: STLinux
- Pamięć: 256MBytes DDR2
- Flash: 2MBytes Nor Flash + 128MBytes Nand Flash
- Wyświetlacz: RGB TFT LCD 800(H) x 480(V), 5"
- HD Video Codec: MPEG-2MP@ML, MPEG-2MP@HL, MPEG-4 AVC/H264 HP@L4
- SD Video Codec: H264/VC-1/MPEG2/AVS
- Audio Codec: MPEG 1, 2, MP 3, DD/DD+, AAC/AAC+, WMA9/WMA9pro
- HD: HDMI1080P, 1080I, 720P, 576P, 576I
- Wyjścia A/V: RCA, YPrPb, HDMI z HDCP ver.1.2
- Zintegrowany DVB-S2/S demodulator
- Wsparcie USB: 1 USB
- Update oprogramowania poprzez USB
- Program and Channel information backup via USB
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS
- 22KHz On/Off
- LNB Power 13V/18H
- True-color On-Screen Display (OSD)
- Quick signal lock
- Signal lock beep
- Azimuth and elevation angle calculation

-
- 250 satellites and 4500 channels (TV and Radio) programmable
 - Wsparcie PVR i MP3
 - Spectrum Analysis
 - Bateria: Li-ion 2600 mAh
 - Wymiary: 176 x 108 x 32.5 (mm)
 - Waga: 0.47 kg
 - Dla DVB-S2/S tuner:
- Input signal level -65dBm to -25dBm
 - Nominal RF input impedance 75ohm (F-connector)
 - Local frequency range 950MHz to 2150MHz
 - Local step frequency 1MHz
 - Data Rate: 1-45 Msps