Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:36

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/miernik-satlink-hw7186-s2-p-3611.html



Miernik SatLink HW7186 S2

Cena	**859,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HW7186 S2**
Kod producenta	**CHE**
Producent	**SatLink**

Opis produktu

Miernik SatLink HW7186 S2



Miernik sygnału firmy **SatLink** model **HW7186 S2** z wbudowanym zasilaniem. Umożliwia pomiar sygnału satelitarnego HD.



Miernik z kolorowym wyświetlaczem LCD pozwalający łatwo i precyzyjnie ustawić antenę satelitarną. Miernik posiada wpisane kilkanaście pozycji satelitarnych (satelity + transpondery). Dodatkowo jest możliwość edycji każdego parametru. Model SF7186 S2 posiada pomiar kanałów DVB-S2. W komplecie zasilacz.

Menu miernika w języku polskim.



Specyfikacja:

- Procesor: STi7111, 450MHz
- System: STLinux
- Pamięć: 256MBytes DDR2
- Flash: 2MBytes Nor Flash + 128MBytes Nand Flash
- Wyświetlacz: RGB TFT LCD 800(H) x 480(V), 5''
- HD Video Codec: MPEG-2MP@ML, MPEG-2MP@HL, MPEG-4 AVC/H264 HP@L4
- SD Video Codec: H264/VC-1/MPEG2/AVS
- Audio Codec: MPEG 1, 2, MP 3, DD/DD+, AAC/AAC+, WMA9/WMA9pro
- HD: HDMI1080P, 1080I, 720P, 576P, 576I
- Wyjścia A/V: RCA, YPrPb, HDMI z HDCP ver.1.2
- Zintegrowany DVB-S2/S demodulator
- Wsparcie USB: 1 USB
- Update oprogramowania poprzez USB
- Program and Channel information backup via USB
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS
- 22KHz On/Off
- LNB Power 13V/18H
- True-color On-Screen Display (OSD)
- Quick signal lock
- Signal lock beep
- Azimuth and elevation angle calculation

- 250 satellites and 4500 channels (TV and Radio) programmable
- Wsparcie PVR i MP3
- Spectrum Analysis
- Bateria: Li-ion 2600 mAh
- Wymiary: 176 x 108 x 32.5 (mm)
- Waga: 0.47 kg
- Dla DVB-S2/S tuner:

- Input signal level -65dBm to -25dBm
- Nominal RF input impedance 75ohm (F-connector)
- Local frequency range 950MHz to 2150MHz
- Local step frequency 1MHz
- Data Rate: 1-45 Msps