Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:04

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/modulator-cyfrowy-czterokanalowy-johansson-5530-pro-hdmi-dvb-tc-p-4261.html



MODULATOR CYFROWY CZTEROKANAŁOWY JOHANSSON 5530 PRO HDMI DVB-T/C

Cena	**9 490,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MODULATOR CYFROWY CZTEROKANAŁOWY JOHANSSON 5530 PR**
Kod producenta	**dmt**
Producent	**Johansson**

Opis produktu

MODULATOR CYFROWY CZTEROKANAŁOWY JOHANSSON 5530 PRO HDMI DVB-T/C



Modulator ProHDMI z 4 wejściami HDMI, jednym wejściem koncentrycznym oraz 2 wejściami MUX (DVB-T / DVB-C / ATSC-T / ATSC-C / DTMB). Wysoka jakość wideo i optymalizacja wideo dzięki modulatorom ProHDMI. Zmieniając szybkość transmisji przez łatwy w użyciu wbudowany serwer internetowy, możesz zoptymalizować oglądanie filmów przez odbiorców

Liczba wejść	-	**WEJŚCIA** 4 x HDMI 1.3
Rozdzielczość video	-	576i do 1080p
Kodowanie video	-	H264/AVC
Kodowanie audio	-	MPEG1 Layer II / AAC
Typ złącza	-	HDMI Type A

Wyjście: RF

Częstotliwość kanałów	MHz	174 – 1218
Poziom wyjściowy	dBµV	55 – 99 (adjustable)
MER	dB	Typ. 38

USTAWIENIA WYJŚCIOWE

Typ wyjść	-	DVB-C	DVB-T	DTMB	ATSC-C	ATSC-T
Bitrate	Mbps	2 – 23				2-15
Pasma	MHz	2 do 8	6, 7 lub 8	8	6	6

Konstelacja	-	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	COFDM (QPSK / 16QAM / 64QAM)	QPSK, QAM-4NR, 16QAM, 32QAM, 64QAM,	64QAM 256QAM	8VSB
Inne ustawienia	-	-	Code rate, Guard Interval, 2K-8K	Interleave Code rate 2K-8K Sync frame PN phase	-	
Złącza	-	Przód: - Wyjścia: RF + Loopthrough - Zarządzanie: 1 x RJ-45 (Ethernet) - Zasilanie DC Tył: - wyjścia HDMI: 4 x HDMI 1.3				
Zasilanie	VDC	15				
Pobór prądu	A	1,2				
Temperatura operacyjna	°C	0 to + 40				
Wymiary	-	5 RU x 8 TE x 330 mm				