

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 11:50

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/modulator-cyfrowy-czterokanalowy-johansson-5530-pro-hdmi-dvb-tc-p-4261.html>



MODULATOR CYFROWY CZTEROKANAŁOWY JOHANSSON 5530 PRO HDMI DVB-T/C

Cena	9 490,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR CYFROWY CZTEROKANAŁOWY JOHANSSON 5530 PR
Kod producenta	dmt
Producent	Johansson

Opis produktu

MODULATOR CYFROWY CZTEROKANAŁOWY JOHANSSON 5530 PRO HDMI DVB-T/C



Modulator ProHDMI z 4 wejściami HDMI, jednym wejściem koncentrycznym oraz 2 wejściami MUX (DVB-T / DVB-C / ATSC-T / ATSC-C / DTMB). Wysoka jakość wideo i optymalizacja wideo dzięki modulatorom ProHDMI. Zmieniając szybkość transmisji przez łatwy w użyciu wbudowany serwer internetowy, możesz zoptymalizować oglądanie filmów przez odbiorców

Liczba wejść	-	WEJŚCIA	4 x HDMI 1.3
Rozdzielczość video	-		576i do 1080p
Kodowanie video	-		H264/AVC
Kodowanie audio	-		MPEG1 Layer II / AAC
Typ złącza	-		HDMI Type A

Wyjście: RF

Częstotliwość kanałów	MHz	174 - 1218
Poziom wyjściowy	dBμV	55 - 99 (adjustable)
MER	dB	Typ. 38

USTAWIENIA WYJŚCIOWE

Typ wyjść	-	DVB-C	DVB-T	DTMB	ATSC-C	ATSC-T
Bitrate	Mbps	2 - 23				2-15
Pasma	MHz	2 do 8	6, 7 lub 8	8	6	6

Konstelacja	-	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	COFDM (QPSK / 16QAM / 64QAM)	QPSK, QAM-4NR, 16QAM, 32QAM, 64QAM,	64QAM 256QAM	8VSB
Inne ustawienia	-	-	Code rate, Guard Interval, 2K-8K	Interleave Code rate 2K-8K Sync frame PN phase	-	
Złącza	-	Przód: - Wyjścia: RF + Loopthrough - Zarządzanie: 1 x RJ-45 (Ethernet) - Zasilanie DC Tył: - wyjścia HDMI: 4 x HDMI 1.3				
Zasilanie	VDC	15				
Pobór prądu	A	1,2				
Temperatura operacyjna	°C	0 to + 40				
Wymiary	-	5 RU x 8 TE x 330 mm				