

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 01:15

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/modulator-cyfrowy-tm180hd-anttron-hdmi-w-dvb-t-p-4266.html>

MODULATOR CYFROWY TM180HD ANTTRON HDMI W DVB-T



Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR CYFROWY TM180HD ANTTRON HDMI W DVB-T
Kod producenta	dmt

Opis produktu

MODULATOR CYFROWY TM180HD ANTTRON HDMI W DVB-T



Modulator cyfrowy HDTV . AV HDMI -> DVB-T pozwala na zamianę sygnałów SD oraz HD poprzez złącze HDMI na sygnał DVB-T .

Dla przykładu możemy z tunera satelitarnego wyprowadzić sygnał programów HDTV i dalej rozprowadzić go w instalacji antenowej jako zwykły kanał DVB-T HD.

Programowanie modulatora może odbywać się za pomocą komputera PC
Po pierwsze, należy zainstalować oprogramowanie TMHDIface na komputerze.

Oprogramowanie można pobrać z strony www.anttron.com

Po instalacji tego oprogramowania, wystarczy podłączyć TM180HD za pomocą kabla USB (brak w zestawie).

Następnie uruchomić program TMHDIface i ustawić wszystkie parametry nadawania.



Wejścia wideo	Wejście	HDMI
	Rozdzielczość	480p -576p -720p - 1080i -1080p
	Kompresja	H.264 - szybkość transmisji 5-15 Mb / s
Wejście Audio	Wejście	HDMI
	Częstotliwość	HDMI (32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz)
	Kompresja	AAC-LC or MPEG1-L2 - bitrate 128-384 Kb/s
Tworzenie DVB	Tabela wstawiania	PAT, PMT, SDT, NIT
	Konfiguracja	kanal / nazwa sieci, SID, LCN, TSI, D, ONID, NID, wersje, audio, video PIDs
Wyjście DVB-T	Częstotliwość	170-230 MHz + 470-862 MHz / > 85 dBμV
	Konstelacja - FEC	QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Przedział zabezpieczający	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	Tryb - MER	2K/8K - 31 dB
Zasilanie	Złącze	2,1 mm
	Zużycie	Zasilanie DC 5V
		10 Wat
Wymiary	DxSxW	150x130x35mm
	Waga	0.6kg
Kod EAN	TM180HD	5420037691807



[Karta katalogowa - pobierz](#)
[Instrukcja obsługi - pobierz](#)

wygenerowano w programie shopGold