

Dane aktualne na dzień: 23-04-2025 21:17

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/modulator-cyfrowy-tm250-anttron-av-w-dvb-t-p-4267.html>



## MODULATOR CYFROWY TM250 ANTTRON AV W DVB-T

Cena	<b>899,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MODULATOR CYFROWY TM250 ANTTRON AV W DVB-T</b>
Kod producenta	<b>dmt</b>

Opis produktu

**MODULATOR CYFROWY TM250 ANTTRON AV W DVB-T**



**TM-250** jest cyfrowym modulatorem TV (DVB-T) przeznaczonym do współpracy z domowym sprzętem AV - magnetowidy, odtwarzacze DVD, odbiorniki satelitarne, kamery CCTV, itp. **TM-250** może pracować w zakresie częstotliwości 47-862MHz. Programowanie modulatora może być realizowane przy użyciu wbudowanego wyświetlacza i klawiatury lub poprzez podłączony komputer PC i zainstalowany na nim program TMIFACE (TM-250.exe).

- Praca w zakresie częstotliwości 47-862MHz
- Regulacja parametrów obrazu: jasność, kontrast, nasycenie
  - Praca z dowolnym źródłem sygnału AV
  - Wbudowana regulacja poziomu wyjściowego
- Możliwość programowania modulatora z komputera PC za pomocą programu TMIFACE
  - Zasilanie lokalne z zewnętrznego zasilacza wtyczkowego



Wejście	Wideo	CVBS
	Poziom w ejsia	0,7 ... 1,4 Vpp
	Impedancja	75 om
	Standardy	PAL / NTSC
Kompresja	Wejście audio	0,5 ... 2,5 Vpp
	Wideo	MPEG-2
	Bitrate wideo	5 ... 12 Mbit/s
	Audio	MPEG-1, Layer II
Przetwarzanie DVB	Bitrate audio	128, 192, 256, 320, 384 kbit/s
	Tabele	PAT, PMT, SDT, NIT
	Konfiguracja	Nazw a kanału, SID, LCN, NIT, Nazw a sieci, TSID, ONID, LCN
Wyjście		DVB-T
	Nośne - Szerokość pasma - MER	2K/8K - 6/7/8 MHz - >35 dB
	Częstotliw ość - Poziom w yjsia	47-862 MHz - 80 dBmV(regulow anie 0 / -29 dB)
Adapter	Bypass loss	
	Wejście // Wyjście	100-240V / 0,5A / 50-60 Hz // 5 V - 4A
	Pobór mocy TM250	9 W
Wymiary	dł. x sz. x gł.	160 x 110 x 35 mm
	Masa	0,5 kg

**DO POBRANIA:**  
[Instrukcja Obsługi](#)

