

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/modulator-edision-hdmi-w-dvb-t-hd-spacetronek-sph-hdmod1-p-4268.html>



MODULATOR EDISION HDMI W DVB-T HD (SPACETRONIK SPH- HDMOD1)

Cena	749,00 zł
Cena poprzednia	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR EDISION HDMI W DVB-T HD (SPACETRONIK SPH
Kod producenta	dmt

Opis produktu

MODULATOR EDISION HDMI W DVB-T HD (SPACETRONIK SPH-HDMOD1)

Cyfrowy modulator sygnału Full High. Działa z dowolnego źródła audio / wideo z wyjściem HDMI (odbiorników satelitarnych i cyfrowego sygnału telewizji naziemnej, kamery, DVD, DVR lub innego źródła sygnału HDMI) przetwarzając na sygnał Terrestrial Digital Signal Full High Definition 1080p, z wyborem VHF kanału wyjściowego lub UHF. Zapewnia doskonałą wydajność i jakość sygnału na wyjściu, wbudowany filtr 4G-LTE! Posiada port USB do aktualizacji oprogramowania i danych konfiguracji.

Dane techniczne:

- Cyfrowe HDMI mono DVB-T VHF / UHF.
 - Wejście: HDMI
- Wyjście: FULL HD wysokiej rozdzielczości, sygnału telewizyjnego naziemnej cyfrowej (DVB-T)
 - Pełny sygnał High Definition analiza wideo (1080i, do 1080p @ 30fps)
- Sygnał wyjściowy częstotliwości: 174 ~ 233MHz (VHF III), 470 - 858 (470-790 filtr LTE-ON), MHz (UHF)
- Poziom wyjściowy RF: Ustawienie fabryczne 90 dB mikrowolt, zwiększone do + 6dbmV (w krokach 2dbmV +) lub zmniejszone do -14dbmV (w krokach -2dbmV)
 - Wejście pasma RF LOOP: 50MHZ ~ 2400MHZ.
 - Filtr Integral 4G-LTE, przełącznik ON-OFF.
 - M.E.R. więcej niż 35 dB.
 - Stopa do 31,668 Mbps Symbol.
- Aktualizacja szybka poprzez pamięć USB (nawet mniej niż 15 s, w zależności od rozmiaru pliku).

-
- Zapis danych konfiguracji (eksport pliku na USB i łatwe wgrywanie do modulatora).
 - Tri-procesor W / Host: Procesor: 200 MHz 32-bitowy RISC / Bezpieczeństwo Procesor: 200 MHz 32-bitowy / Procesor dźwięku: 200MHz 32-bitowego.
 - Format obrazu: 16:9 szeroki ekran, 4:3 letter box, 4:3 skanowania pan, obsługuje AFD (DTG, MingDTG).
 - Nowoczesny wyświetlacz OLED 128x32 punkty.
 - Zasilanie: Wejście: 100 ~ 240V AC, wyjście 12V DC / 2.0A
 - Pobór mocy w trybie normalnym: - Wymiary (164x106x41 mm).
 - Kolor: Czarny
 - Gwarancja: Dwa [2] lat.

DO POBRANIA:

[Instrukcja obsługi ENG](#)