

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 05:27

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/multiswitch-5x5x12-nevoswitch-koncowykaskadowy-714504-p-3809.html>



Multiswitch 5x5x12 NEVOSWITCH końcowy/kaskadowy 714504

Cena	555,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	714504
Producent	Televes

Opis produktu

Multiswitch 5x5x12 NEVOSWITCH końcowy/kaskadowy 714504



**KONFIGUROWALNE URZĄDZENIA
DLA LEPSZEGO DOSTOSOWANIA SYGNAŁU NA KAŻDYM WYJŚCIU**

Cechy wyróżniające:

- Obudowa z zamak'u - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika)
- Niezależne ustawienie poziomu wyjścia dla każdego użytkownika
- Każde wyjście posiada regulowany poziom 12 dB (oprócz Quad). Elastyczność przy maksymalnej i minimalnej odległości kabli

Główne cechy:

- Małe wymiary i kompaktowy design
- Konfigurowalność
- Niezależne wzmocnienie liniowe
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kaskady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika)
- Niezależne ustawienie poziomu dla każdego wyjścia
- Kompatybilne z innymi multiswitchami w kolumnie (przejście DC przez kolumnę)

Specyfikacja:

Nr katalogowy				714504
Rodzaj				5X5X12
Zakres częstotliwości	MHz	SAT		950-2400
		TER		47-862
Maks. poziom wejściowy	dBuV	SAT	EN50083-3 / IM35dBc	105
		TER	DIN 45004-B	95
Maks. wzmocnienie		SAT		-
		TER		-
Equalizer		SAT		-
		TER		-
Straty przejścia	dB	SAT		5 ± 5
		TER		5 ± 2
Straty odgaleźnienia ¹		SAT	A ²	6
			B ²	1
		TER	Typ-	3
Izolacja IN-OUT		SAT		>30
Zasilanie LNB	mA	LNB/TER	Maks. we.	250
	A		Razem	1
Zasilanie			Vdc	12
Przejście DC			In-Out / Out-In ³	
Maks. pobór prądu	mA	Zasilacz 12Vdc (PWR)		105 ± 10
		Odbiornik (12/18V)		33 ⁴
Temperatura pracy			°C	-5...+45°C
Stopień ochrony			IP	IP20
Waga			g	785
Wymiary			mm	140x255x30

Instrukcja obsługi:

>>[tutaj](#)