

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/multiswitch-fibreirs-gtu-gi-58-p-5137.html>

Multiswitch FibreIRS GTU GI 5/8



Cena **399,00 zł**

Numer katalogowy **GI 5/8**

Kod producenta **dmt**

Opis produktu

Multiswitch FibreIRS GTU GI 5/8



- Rozszerza wydajność Quattro GTU z 8 do 48 punktów
- Unikalna konstrukcja do bezpośredniego mocowania do Quattro GTU
- Kaskada do 3 ekspanderów
- Zasilanie pojedynczym zasilaczem 20V
- Małe wymiary



Multiswitch kaskadowy firmy Global Invacom GTUFibre GTU Multiswitch 5x8.

Multiswitch GTU może zwiększyć moc wyjściową odbiornika światłowodowego quattro GTU od 8 do 48 wyjść (przy użyciu multiswitchy kaskadowych w połączeniu 3 x 16).

Jego unikalna konstrukcja pozwala na podłączenie bezpośrednio do odbiornika optycznego typu Quattro GTU bez użycia dodatkowych kabli dzięki szybkim gniazdo F.



Parametry techniczne:

DTT, DAB, FM			
RF zakres częstotliwości			
DTT	470-862MHz		
DAB	174-240MHz		
FM	88-108MHz		
Impedancja nominalna	75Ω		
Tłumienie	10dB		
	-2dB		±2dB
	-2.5dB		±1dB
Wydajność (dBμV)		84	Na 6 transponderów
950-2150MHz	30dB		

Specyfikacja DC		
Zakres napięcia wejściowego	12V to 20V	
Bieżące zużycie 5x8	<100mA	Expander only
Bieżące zużycie 5x16	<100mA	Expander only
Prąd z odbiornika	<35mA	

Połączenie	
Wejście	F type (męskie)
Wyjście	F type (żeńskie)
Zasilanie	2.1mm Jack

Specyfikacja środowiskowa	
Temperatura robocza	-20°C / +50°C
Temperatura przechow.	20°C / +50°C

Wymiary	
5x8	125mm x 125mm x 60mm
5x16	125mm x 205mm x 60mm
Waga 5x8	300g
Waga 5x16	500g