

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/octo-maximum-v-8-0-2-db-p-109.html>

## Octo Maximum V-8 0,2 dB



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>190,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>Octo</b>       |
| Producent        | <b>Maximum</b>    |

### Opis produktu

Konwerter przeznaczony do realizacji zbiorczego odbioru telewizji satelitarnej za pomocą jednej anteny. Urządzenie eliminuje konieczność stosowania drogich multiswitchy. Można zatem bezpośrednio podłączyć w sposób niezależny osiem tunerów satelitarnych.

#### Parametry techniczne:

Maximum OCTO V-8 LNB 0,2 dB FEATURES

Eight output universal LNB

Noise figure: 0.2 dB

Input frequency range Low band: 10.7 ~ 11.7 GHz

High band: 11.7 ~ 12.75 GHz

Output frequency range Low band: 950 ~ 1950 MHz

High band: 1100 ~ 2150 MHz

L.O. Frequency Low band: 9.75 GHz

High band: 10.6 GHz

LO Initial Accuracy  $\pm 1.0$  MHz

L.O. Phase noise 1 KHz Offset: -50 dBc/Hz

10 KHz Offset: -75 dBc/Hz

100 KHz Offset: -95 dBc/Hz Control signals Ca (V): 11.0 ~ 14.5 V

Cb (H): 16.0 - 20.0 V

Cc:  $22 \pm 4$  kHz

Low band: Ca or Cb

High band: Ca & Cc or Cb & Cc Conversion gain 50 - 65 dB (Min.) Gain Variation  $\pm 0.75$  dB / 36 MHz

Image Rejection Min.: 40 dB 1 dB Compression Point 0 dBm (Min.)

Crosstalk Isolation Min. 18 dB Impedance Output: 75  $\Omega$  VSWR 2.5 : 1

Radiated Interference -45 dB D.C. Power 10 ~ 20 / 210 V dc / mA

Supurious Output -60 dBc (Max.) Operating temperature -30° ~ 60° C

---

Weight 350 g

**Gwarancja 12 miesięcy.**