

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/opticum-globo-multiroom-fta-p-721.html>



OPTICUM Globo Multiroom FTA

Cena	350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Multiroom
Producent	Globo

Opis produktu

Tuner cyfrowy TV SAT Opticum Multiroom

Tuner cyfrowy TV SAT Opticum Multiroom Black, idealny do odbioru Telewizji na Kartę na dwóch telewizorach niezależnie. Jest to nowość dedykowana na rynek europejski, jednak niekoniecznie polski, przez co nie jest on sprzedawany przez wielu sprzedawców. Każdy z tych dekoderek posiada oficjalne oprogramowanie (działające z Telewizją Na Kartę). Dekoder różni się od 7010cx i 7100cx tym, że to tak naprawdę dwa dekodery i splitter kart w jednej obudowie. Tuner posiada wbudowany czytnik kart dostępu warunkowego Conax. Jest on oparty o dwa procesory STi 5119, znane z dekoderek 7010CX, 7100CX, 7000CX.



Jak podłączyć

Pierwszy telewizor standardowo podłączamy przewodem EURO-EURO (SCART). Drugi telewizor podłączamy kablem koncentrycznym (gniazdo TV-OUT), następnie przy telewizorze wpinamy specyficzny "trójnik", tj. przelotkę z wejściem na diodę do pilota, a następnie do telewizora do

zwykłego wejścia antenowego - musimy pamiętać o tym, żeby zaprogramować tuner telewizyjny i na jednym kanale powinien pojawić się sygnał z dekodera. W zestawie są oczywiście dwa identyczne piloty, tak aby każdy użytkownik mógł niezależnie od siebie kierować poczynaniami swojego telewizora.



Dane techniczne:

RF Section:

- RF Input Range: 49.5MHz~862MHz
 - Input Dynamic Range: -20 dBmV~ +20 dBmV
 - IF Band width: 8 MHz
 - RF IN: 75? Unbalance (IEC Female)
 - RF OUT: 75? Unbalance (IEC male)
 - Symbol Rate Range: 1.9~6.9MS/S
 - Supporting system: DVB-C (QAM) Compliant
 - Multi-Demodulation Selection: 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM and 256 QAM
-



A/V Mode:

- Video format: MPEG-II Main profile/Main level
- Audio format : MPEG-II layer I&II
- Aspect Ratio: 16:9, 4:3
- Audio sampling rate: 32,44.1, 48kHz
- Audio Type: Mono; Dual Mono; Stereo; Joint stereo
- Graphic display: 720x576(PAL), 720x480(NTSC)

Microprocessor & Memories

- Processor: 200 MIPS based CPU
- RAM: 64Mbits

- FLASH: 16Mbits



Power & Environment Condition

- Supply Voltage: Free Voltage (100~250V AC, 50/60Hz)
- Supply Power: Max.30W

Physical Specification:

- Weight: 2.0Kg
- Dimensions: 300(W) x 235(D) x 65(H)mm

Connection:

For Room 1 only:

- Cable RF input: F-type (Digital)
- Cable loop out: 950-2150MHz
- Scart: TV (RGB, CVBS, YPb,Pr)
- Video: RCA Composite Video, (CVBS)
- Audio: Audio left, Audio right
- Digital Audio: Digital Coaxial Audio Output

For Room 2 only

- Cable RF input: F-type (Digital)
- Cable RF loop out: 950-2150MHz
- Video: Composite Video
- Audio: Audio left, Audio right
- Control Output: 0/12V out
- RF Modulator output: UHF CH 21-69 Adjustable, F-type& Remote sensor
- Control Voltage :12V
- RS232:9 way D Rs232 DCE serial port

W zestawie:

- Tuner
- 2x Pilot
- Trójnik
- Zdalny odbiornik podczerwieni
- Instrukcja (angielska)

Gwarancja 24 miesiące.

