

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 05:17

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/rejestrator-ip-flex-420-4-kanaly-hdmi-p-3186.html>



Rejestrator IP FLEX-420 4 Kanały + HDMI

Cena **264,00 zł**

Cena poprzednia **300,00 zł**

Numer katalogowy **FLEX-420**

Producent **Delta**

Opis produktu

!! PRODUKT NIEDOSTĘPNY !!

PROPONUJEMY PAŃSTWU TAŃSZY REJESTRATOR >>ZNAJDUJĄCY SIĘ POD TYM LINKIEM

[Rejestrator IP FLEX-420 4 Kanały + HDMI](#)



Rejestrator cyfrowy **FLEX-420** to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu (nawet początkującemu) użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Specyfikacja:

Obsługiwane rozdzielczości:	4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px
Obsługa audio:	4 kanały
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	Audio z kamer
Metoda kompresji zapisu:	H.264
Łączna maks. prędkość zapisu:	100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 4 TB - wymagana zewnętrzna kieszeń E-SATA (brak w zestawie)
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	ONVIF, I8, I9, RTSP Zgodność z ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie .mp4 / .avi na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Funkcje sieciowe:	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań
Przepływność (bitrate):	40 Mb/s
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostępne aplikacje dla tel. z systemami: iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian, aplikacja Meye - mobile port 5053
Wielozadaniowość:	Triplex
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	Tak
Zasilanie:	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	88 x 88 x 32 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny



Ze względu na swoje niewielkie gabaryty idealnie nadaje się do zastosowań w środkach komunikacji oraz wszędzie tam gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca na duży monitor oraz wymagana jest duża odporność środowiskowa.



W zestawie:



Soft do obsługi rejestratora >>[POBIERZ](#)