

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 07:45

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/router-lb-link-bl-wr4320-extender-300mbps-4x5dbi-p-4861.html>



Router LB-LINK BL-WR4320 Extender 300Mbps, 4x5dBi

Cena	79,00 zł
Numer katalogowy	BL-WR4320
Kod producenta	dmt
Producent	LB-LINK

Opis produktu

LB-LINK BL-WR4320 Router Extender 300Mbps, 4x5dBi



4 ANTENY DBI GWARANTUJĄ MOCNY SYGNAŁ I ZASIĘG - WIĘKSZE SKUPIENIE SYGNAŁU!

LB-LINK BL-WR4320 Router to wysokiej jakości punkt dostępowy z czterema antenami 5dBi zapewniający trzykrotnie większą moc nadawania niż normalny router.

Proces instalacji sprzętu jest prosty w obsłudze

Szyfrowanie skutecznie chroni sieć przed zewnętrznymi atakami. Dostępne metody szyfrowania: WEP, WPA (TKIP) / WPA2 (AES).

Kompatybilny ze standardem IEEE 802.11n, szybkość transmisji bezprzewodowej do 300Mbps,

Cztery zewnętrzne anteny 5dBi High Gain z silnym sygnałem, zapewniają większą przepustowość. Router działa płynnie, idealny do wymagających aplikacji w tym VoIP, wysokiej rozdzielczości mediów strumieniowych lub gier online.



Jeden przycisk "Ustawienia zabezpieczeń"

BL-WR4320 posiada Wi-Fi Protected Setup (WPS), która umożliwia użytkownikom niemal natychmiast konfigurację ich bezpieczeństwa przez naciśnięcie przycisku "WPS" automatycznie ustawia bezpieczne połączenie WPA2, zapewniając większe bezpieczeństwo w porównaniu z szyfrowaniem WEP. Nie tylko jest to szybsze niż normalne ustawienie bezpieczeństwa, ale również bardziej wygodne, nie trzeba pamiętać hasła!

IP QoS, kontrola przepustowości

BL-WR4320 wspiera IP QoS (Quality of Service), umożliwiając optymalne wykorzystanie przepustowości i oferuje kontrolę ruchu na przeciążenia, zapobieganie nadużyciom pasma.

Bogate i przydatne funkcje:

Obsługuje bramę, klienta AP i funkcję WDS, dzięki której może nawiązać połączenie bezprzewodowe między dwoma lub większą liczbą routerów bezprzewodowych

Bardzo prosta konfiguracja!

Urządzenie posiada proste w obsłudze i przyjazne menu, który prowadzi krok po kroku, jak skonfigurować router

BL-LINK®

Model: BL-WR4320



300Mbps Wireless N Router

Interfejs	1 x port WAN + 3 x LAN 10/100 Mbps
Zasilanie zewnętrzne	9V-0.6A
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Antena	4 x 5dBi odpinane dookólne
Pobór mocy	3W
Częstotliwość	2.4 do 2,4835GHz
EIRP	
Czułość odbioru	270m: -68dBm @ 10% PER 130m:

	-68dBm @ 10% PER
	108m: -68dBm @ 10% PER
	54m: -68dBm @ 10% PER
	11m: -85dBm @ 8% PER
	6m: -88dBm @ 10% PER
	1m: -90dBm @ 8% PER
Funkcje bezprzewodowe	WMM, filtrowanie adresów MAC
	Włączenie / wyłączenie sieci bezprzewodowej
	Włączenie / wyłączenie rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej
	Izolacja AP
	Funkcja logowania domeny
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	64/128/152-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
Certyfikaty	CE, FCC
Wymagania systemowe	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8
	Apple Mac OS, NetWare, Unix lub Linux
Temperatura pracy	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Temperatura przechowywania	Od -40 Do 70 °C (od -40 do 158 °F)
Wilgotność pracy	10 do 90% wilgotności względnej bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	5 do 90% wilgotności bez kondensacji