

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 03:56

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/router-wifi-3g4g-tp-link-tl-mr3420-n-300-mbps-p-4839.html>

Router WiFi 3G/4G TP-LINK TL-MR3420 N, 300 Mbps



Cena	130,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-MR3420 N
Kod producenta	saturn
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Router WiFi 3G/4G TP-LINK TL-MR3420 N, 300 Mbps

Bezprzewodowy router 3G/4G, standard N, 300Mb/s TL-MR3420

- Kompatybilny z modemami LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB Wykorzystanie zapasowego łącza (3G/4G oraz WAN) zapewnia stałe połączenie z Internetem
- Przycisk WPS umożliwia szybkie nawiązanie zabezpieczonego połączenia bezprzewodowego
- Kontrola przepustowości łącza umożliwia administratorom ustalanie limitów prędkości transmisji danych dla poszczególnych stacji roboczych

*Kompatybilność z modemami 4G LTE dotyczy WYŁĄCZNIE urządzeń TL-MR3420 w wersji sprzętowej V2



Zastosowanie produktu

Ciesz się możliwością transmisji 3G/4G! Bezprzewodowy router TL-MR3420 3G/4G, działający zgodnie ze standardem N, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G. Aby zestawzić połączenie sieciowe z hotspotem Wi-Fi, należy podłączyć modem USB 3G/4G do routera.



Udostępnianie połączenia 3G/4G

Router TL-MR3420 umożliwia udostępnianie szybkich połączeń 4G. Obsługuje również starsze modemy 3G, umożliwiając użytkownikom bezprzewodowe lub przewodowe współdzielenie mobilnego połączenia szerokopasmowego.



Pełna zgodność testowanych urządzeń

Kompatybilność jest najważniejszą cechą rozpatrywaną przy wyborze routerze 3G/4G. Firma TP-LINK zapewnia swoich klientów, iż jej routery 3G/4G sprzedawane w różnych regionach świata są kompatybilne z modemami dostarczonymi przez dostawców usług internetowych. Aby zapewnić użytkownikom o zgodności działania urządzeń w miejscach ich zamieszkania, specjalne zespoły testerów sprawdzają na całym świecie kompatybilność działania routerów z najnowszymi modemami pojawiającymi się na rynku.



Strategia obsługi połączeń 3G/4G oraz WAN

Dzięki możliwości zastosowania łącza 3G/4G lub WAN jako łącza zapasowego, urządzenie TL-MR3420 zapewnia ciągłą transmisję danych. W przypadku ewentualnych błędów transmisji, połączenie nie zostaje zerwane. Routery 3G/4G TP-LINK posiadają dwa tryby pracy: 3G/4G oraz WAN (urządzenia innych firm cechuje tylko jeden tryb pracy). Dzięki temu możliwa jest określona konfiguracja sieci w zależności od potrzeb, kosztów i akceptowalnych czasów przestojów.



CECHY SPRZĘTOWE

Porty	Port USB 2.0 do podłączenia modemu USB LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO 1 port 10/100Mb/s WAN, 4 porty 10/100Mb/s LAN, automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie łączy (auto-MDI/MDIX)
Przyciski	Przycisk WPS/Reset Wyłącznik sieci bezprzewodowej Wyłącznik zasilania
Zasilanie	12VDC/1A
Wymiary (S x G x W)	204*138*44 mm (8*5,4*1,7 cala)
Typ anteny	2 anteny dookólne, odłączalne, złącza SMA RP
Zysk anteny	2x5dBi

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Częstotliwość pracy	2,4-2,4835GHz
EIRP	
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrowanie adresów MAC

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Bezpieczeństwo transmisji	Zapora sieciowa NAT, SPI, filtrowanie adresów MAC/IP/URL, pakietów i aplikacji; ochrona przed atakami Denial of Service (DoS), SYN Flooding, Ping of Death
Zarządzanie	Konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową (HTTP), aktualizacja oprogramowania przez sieć

INNE

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania	TL-MR3420 2 anteny Zasilacz Kabel Ethernet (RJ-45) Płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji
Wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca