

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/router-wifi-netis-wf2411i-150-mbps-p-4841.html>

Router WiFi Netis WF2411I, 150 Mbps



Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WF2411I
Kod producenta	saturn
Producent	Netis

Opis produktu

Router WiFi Netis WF2411I, 150 Mbps

Router **Netis WF2411I 150Mbps** Wireless N to połączenie urządzenia przewodowego z bezprzewodowym dla aplikacji domowych i małych biur. Urządzenie jest kompatybilne z technologią 802.11b/g/n i oferuje transmisję danych bezprzewodowych do 150Mbps dzięki czemu zapewnia lepszą wydajność podczas surfowania po internecie, wysyłania maili i dzielenia się plikami. Router może pracować w trybie AP, WDS, AP+WDS, Repeater, Client co pozwala na łatwe rozszerzenie sieci bezprzewodowej. Dodatkowo, wbudowana funkcja VLAN zapewni bezproblemową obsługę IPTV. Dzięki stronie szybkiej konfiguracji oraz przycisku WPS, Twoja sieć bezprzewodowa może zostać skonfigurowana w ciągu kilku chwil!

- Prędkość sieci bezprzewodowej N do 150Mbps
- Wiele trybów bezprzewodowych: AP, Repeater, AP+WDS, WDS, Client
- Funkcja VLAN zapewniająca bezproblemową obsługę IPTV
- Łatwa konfiguracja zabezpieczeń sieci bezprzewodowej jednym naciśnięciem przycisku WPS
- Antena 5dBi wysokiego zysku zapewniająca lepsze pokrycie sygnałem oraz odbiór
- Łatwa instalacja dzięki wbudowanej stronie konfiguracji



Bezprzewodowe

- Standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Szybkość sygnału: Up to 150Mbps
- Zakres częstotliwości: 2.4-2.4835GHz
- Moc nadawania: 20dBm(MAX)
- Prędkość transferu danych:
 - 802.11n:
 - 40MHz(150Mbps, 135Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 45Mbps, 30Mbps, 15Mbps)
 - 20MHz (72Mbps, 65Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 21Mbps, 14Mbps, 7Mbps)
 - 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps)
 - 802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
- Tryby bezprzewodowe: **AP, WDS, AP+WDS, Repeater, Client, Multiple AP**
- Zabezpieczenia bezprzewodowe: 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), nadawanie SSID włącz/wyłącz, bezprzewodowe filtrowanie MAC



Sprzęt

- Standard: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
- Interfejsy: 1x 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 WAN port, 4x 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port
- LED: SYS, WPS, WAN, LAN1-LAN4
- Przyciski: Default, WPS
- Antena :1x zewnętrzna antena 5dBi
- Zasilacz: DC 9V/500mA (wyjście)
- Rozmiary (Dł. x Szer. x Wys.): 133 x 99 x 27 mm
- Waga: 149 g

Oprogramowanie

- Typ WAN: DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP
- Przekierowanie portów: Virtual Servers, Port Triggering, UPnP, DMZ, FTP Private Port
- QoS: WMM, Bandwidth Control
- Kontrola dostępu: IP/MAC/Domain filtering
- VPN Pass-through: PPTP, L2TP, IPSEC
- Inne: IPTV, DDNS, Static Routing, WOL, Remote Management, Firmware upgrade, Backup & Restore



Inne

- Certyfikaty: FCC, CE
- Środowisko: temperatura pracy: 0°C~40°C
- Temperatura przechowywania: -40°C~70°C
- Wilgotność pracy: 10%~90% bez kondensacji
- Wilgotność przechowywania: 5%~90% bez kondensacji

Zawartość opakowania:

- 1x WF2411L
- 1x zasilacz 9V/500mA
- 1x Przewód Ethernet
- 1x Instrukcja szybkiej instalacji

