

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/router-wifi-netis-wf2419-300-mbps-p-4840.html>

Router WiFi Netis WF2419, 300 Mbps



Cena	74,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WF2419
Kod producenta	saturn
Producent	Netis

Opis produktu

Router WiFi Netis WF2419, 300 Mbps

Router Netis WF2419i 300Mbps Wireless N to połączenie urządzenia bezprzewodowego z przewodowym dla aplikacji domowych i małych biur. Urządzenie jest kompatybilne z technologią 802.11b/g/n i oferuje transmisję danych bezprzewodowych do 300Mbps dzięki czemu zapewnia lepszą wydajność podczas grania przez sieć, streamowania wideo i rozmów VoIP. Dzięki dwóm dołączonym antenom zewnętrznym 5dBi, sieć bezprzewodowa ma doskonałe pokrycie sygnałem i pozwala Ci użytkować bezprzewodowego internetu dookoła Twojego domu/biura. Sieć bezprzewodową można skonfigurować w kilka chwil, dzięki użyciu przycisku WPS oraz dołączonej płyty CD. Router WF2419i posiada 2 odłączane anteny, co pozwala na ewentualne rozwijanie systemu.

- Prędkość sieci bezprzewodowej N do **300Mbps**
- **Wiele trybów bezprzewodowych: AP, Repeater, AP+WDS, WDS, Client**
- Łatwa konfiguracja zabezpieczeń bezprzewodowych- WPS
- 2 demontowalne anteny 5dBi wysokiego zysku gwarantujące dobre pokrycie sygnałem i odbiór



Bezprzewodowe:

- Standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Szybkość sygnału: Up to 300Mbps
- Zakres częstotliwości: 2.4-2.4835GHz
- Moc nadawania: 20dBm(MAX)
- Prędkość transferu danych:
- 802.11n: 40MHz(300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps)
- 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense)
- 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps)
- 802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
- **Tryby bezprzewodowe: AP, WDS, AP+WDS, Repeater, Client, Multiple AP**
- Zabezpieczenia bezprzewodowe: 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), nadawanie SSID włącz/wyłącz, bezprzewodowe filtrowanie MAC



Sprzęt:

- Standard: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
- Interfejsy: 1x 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 WAN port, 4x 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port
- LED: SYS, WPS, WAN, LAN1-LAN4
- Przyciski: Default, WPS
- **Antena: 2x zewnętrzna demontowalna antena 5dBi**
- Zasilacz: DC 9V/500mA(wyjście)
- Rozmiary (Dł. x Szer. x Wys.): 171 x 107 x 28 mm
- Waga: 201g

Oprogramowanie:

- Typ WAN: DHCP(Dynamic IP), PPPoE, Static IP, WISP
- Przekierowanie portów: Virtual Servers, Port Triggering, UPnP, DMZ, FTP Private Port
- QoS: WMM, Bandwidth Control
- Kontrola dostępu: IP/MAC/Domain filtering
- VPN Pass-through: PPTP, L2TP, IPSEC
- Inne: DDNS, Static Routing, WOL, Remote Management, Firmware upgrade

**Inne:**

- Certyfikaty: FCC, CE, KC, NCC, BSMI
- Środowisko: temperatura pracy: 0°C~40°C
- Temperatura przechowywania: -40°C~70°C
- Wilgotność pracy: 10%~90% bez kondensacji
- Wilgotność przechowywania: 5%~90% bez kondensacji

Zawartość opakowania:

- 1x WF2419i
- 1x Instrukcja szybkiej instalacji
- 1x Zasilacz
- 1x Przewód Ethernet

