

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/routerswitch-tp-link-adsl2-td-8840t-100mbs-p-4847.html>

Router/Switch TP-LINK ADSL2+ TD-8840T 100Mb/s



Cena	80,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TD-8840T
Kod producenta	dmt
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Router/Switch TP-LINK ADSL2+ TD-8840T 100Mb/s



Zastosowanie produktu

Przewodowy router/modem ADSL2/2+ TD-8840T z 4 portowym przełącznikiem sieciowym jest urządzeniem łączącym funkcje modemu DSL oraz 4 portowego routera Ethernet 10/100Mb/s, zapewniającym dostęp do szybkiego łącza internetowego dla sieci domowych i małych firm. Urządzenie pozwala tworzyć przewodową sieć lokalną oraz udostępniać dostęp do łącza internetowego, dokumenty, pliki muzyczne i graficzne dla 4 komputerów lub innych urządzeń.

Prosta instalacja i obsługa

Do urządzenia dołączona jest płyta CD zawierająca kreator Easy Setup Assistant. Dzięki niemu użytkownik może krok po kroku skonfigurować połączenie internetowe. Po automatycznym uruchomieniu płyty można szybko i bez problemów dokonać konfiguracji urządzenia, nie pomijając jego żadnej ważnej funkcji.

Urządzenie 2 w 1

Router TP-LINK TD-8840T to urządzenie 2 w 1, łączące funkcje modemu DSL oraz 4 portowego routera Ethernet 10/100Mb/s. Urządzenie pozwala tworzyć w domach lub w małych biurach szybką, przewodową sieć komputerową dla 4 komputerów lub innych urządzeń sieciowych bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.

Dostęp do szybkiego połączenia internetowego

Urządzenie wspiera najnowsze standardy ADSL2/2+ zapewniając większą wydajność transmisji (pobieranie danych z prędkością 24Mb/s) i działanie w większej odległości od urządzeń dostawcy Internetu. W odróżnieniu do połączeń dial-up, urządzenie TD-8840T zapewnia ciągły dostęp do Internetu z użyciem łącza DSL, nie powodując opóźnień w transmisji danych. Urządzenie ponadto wspiera protokół TR-069, co umożliwia dostawcom Internetu dokonywanie automatycznych aktualizacji firmware i zdalne wprowadzanie ustawień.

Wielofunkcyjność

Urządzenie TD-8840T obsługuje funkcje QoS, która umożliwia priorytetowanie ruchu sieciowego zapewniając płynne transmisje VoIP oraz wolne od opóźnień w transmisji gry online. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w zapory sieciowe Dual Active Firewall (filtrowanie pakietów oraz NAT) chroniące przed potencjalnymi atakami z Internetu. Router TD-8840T automatycznie sprawdza aktualne ustawienia DSL. Zapewnia to prostą konfigurację urządzenia oraz szybkie zestawienie łącza internetowego.

Funkcja filtrowania dostępu do sieci umożliwia blokowanie różnych aplikacji: ICQ, MSN, YMSG lub transmisji audio/wideo. Wybranie opcji Allow pozwoli korzystać z danej aplikacji. Opcja Deny spowoduje jej zablokowanie. Opcja ta jest użyteczna w konfiguracji sieci domowych i w małych firmach.

Funkcja IP QoS - kontrola wykorzystania dostępnej przepustowości

Często zdarza się, iż jednoczesne wykorzystanie sieci internetowej przez wielu użytkowników w domach lub małych biurach powoduje niedostateczną ilość pasma potrzebnego do transmisji danych. Router TL-WR1043ND wspiera funkcję IP QoS, zapewniającą kontrolę wykorzystania pasma transmisji i jego pełne zagospodarowanie. Dzięki temu użytkownicy małych sieci wykorzystują określoną przepustowość łączy, a korzystanie z jakiegokolwiek aplikacji nie powoduje spadku wydajności sieci.



Cechy:

- Obsługa szybkich połączeń Internetowych ADSL
- Pobieranie danych z prędkością do 24Mb/s
- Funkcja kontroli rodzicielskiej pozwalająca rodzicom lub administratorom na ograniczenie dzieciom lub pracownikom dostępu do zasobów sieci
- Funkcja IP QoS umożliwiającą kontrolę wykorzystania pasma przez urządzenia w sieci lokalnej
- Wbudowany przełącznik umożliwia bezpośrednie podłączenie 4 lokalnych komputerów oraz możliwość rozszerzenia sieci poprzez podłączenie kolejnych przełączników.
- Priorytetowanie QoS oparte o ToS, DSCP oraz 802.1p
- Podwójna zaporę sieciową: NAT oraz filtrowanie pakietów
- Obsługa protokołu DHCP, Universal Plug-and-Play (UPnP), łatwa konfiguracja ustawień sieciowych z wykorzystaniem kreatora instalacji
- Zdalne zarządzanie i aktualizacja oprogramowania przez Internet
- Obsługa Annex M umożliwiającego dwukrotne zwiększenie prędkości wysyłania danych



CECHY SPRZĘTOWE

Porty

4 porty RJ45 10/100Mb/s

1 port RJ11

Przyciski

Wyłącznik zasilania

Zasilanie

9VDC/0,6A

Standardy IEEE

IEEE 802.3, 802.3u

Standardy ADSL

Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite)

ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1

Standardy ADSL2

ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)

Standardy ADSL2+

ITU-T G.992.5

Wymiary (S x G x W)

165*108*28 mm (6,5*4,3*1,1 cali)

FUNKCJE OPROGRAMOWNIA

Funkcja Quality of Service

Priorytetowanie połączeń QoS oparte o IPP/ToS, DSCP oraz 802.1p

Przekierowanie portów

Serwery wirtualne, DMZ, ACL (Access Control List)

VPN Pass-Through

PPTP, L2TP, IPSec Pass-through

Protokoły ATM/PPP

ATM Forum UNI3.1/4.0,

PPP over ATM (RFC 2364),

PPP over Ethernet (RFC2516),

IPoA (RFC1577/2225),

PVC - do 8 połączeń PVC

Funkcje zaawansowane

Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt;

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay;

Network Address Translation (NAT);

Static Routing, RIP v1/v2 (opcja);

DNS Relay, DDNS

IGMP Multicast, UPnP

Bezpieczeństwo transmisji

Zapora sieciowa NAT, filtrowanie po adresach MAC/IP/URL, filtrowanie aplikacji

FUNKCJE OPROGRAMOWNIA

Zarządzanie

Konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową (HTTP), zdalne zarządzanie, Telnet, SNMP v1/2c, SNMP poprzez EOC, aktualizacja firmwaru poprzez sieć, narzędzia do diagnostyki ruchu sieciowego

INNE

Certyfikaty

CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania

Router TD-8840T

Splitter ADSL

Kabel telefoniczny RJ11

Kabel sieciowy RJ45

Skrócona instrukcja obsługi

Płyta CD

Zasilacz

Wymagania systemowe

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux

Środowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca