

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/solarna-lampa-uliczna-led-model-jd19150-150w-pilot-p-4474.html>



SOLARNA LAMPА ULICZNA LED MODEL JD19150 (150W + PILOT)

Cena	869,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	JD19150
Kod producenta	CHE
Producent	SatLink

Opis produktu

SOLARNA LAMPА ULICZNA LED 150W + PILOT

Model: JD 19150

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPА LED

Lampa wysoce wodoodporna. Lampa zbudowana jest z prostokątnych diód LED. Jej wskaźnik barwy wynosi ponad 80, a lumenów ponad 130 na Watt. Czas ładowania lampy wynosi 8 godzin, natomiast czas rozładowania to 36 godzin. Stopień wodoodporności wynosi IP65. Posiada szeroki zakres luminencji, z kolei powierzchnia ekspozycji to 80 metrów kwadratowych. W pochmurną i deszczową pogodę, jest w stanie wytrzymać do 5 dni.

WYSOKOWYDAJNE PANELE SŁONECZNE

Wykonana z polikrzemowych paneli, posiada Wyższy Współczynnik Konwersji Fotoelektrycznej – 18%, dzięki czemu, możliwe jest szybsze ładowanie, w szczególności w słoneczny dzień. Wystarczy tylko 4-6 godzin, aby dokonać pełnego naładowania w ciągu dnia.

BATERIA LITOWA (FOSFORAN ŻELAZA)

Bateria wyposażona jest w dużą pojemność – 40000mAh, i posiada wysoki współczynnik bezpieczeństwa. Żywotność baterii może wynieść nawet 5 lat, dzięki wysokiej wydajności ładowania baterii. Nigdy nie eksploduje, nawet przy silnym uderzeniu.

Nowy materiał zastosowany w baterii jest lekki i trudny do zdeformowania, więc jest łatwiejszy w przenoszeniu. Co więcej, bateria charakteryzuje się szybkim ładowaniem, co jest bardziej wydajne.

PILOT NA PODCZERWIEN

Zakres obsługi zdalnym pilotem to 12 metrów, jest łatwy w obsłudze i bardzo czuły. Jest bardzo wygodny.

CZUJNIK PODCZERWIENI

W urządzeniu występuje czujnik podczerwieni, wykrywający temperaturę ludzkiego ciała. Gdy tylko jakaś osoba wejdzie w zasięg 8 metrów, lampa zmieni się z trybu słabego oświetlenia w tryb pełnego oświetlenia, przy czym, inne obiekty i dźwięk nie będą miały na nią wpływu.

Parametry techniczne:

- Model - JD-19150 Panel słoneczny
- Panel słoneczny 10V 25W Polikrystaliczny silikon
- Akumulator 3,2 V 40000 MAH 32650 litowo-żelazowy fosforanowy
- Źródło światła 243 "SMD LED" 5736 "
- Moc źródła światła 150W
- Czas ładowania 6-8 godzin
- Czas rozładowania / Czas pracy 15-20 godzin
- Temperatura barwowa - Temperatura Ciepły biały (WW) - (3000-3500K); Biały (CW) - (6000-6500K)
- Materiał / główny materiał Aluminium
- Tryb pracy / tryb sterowania Sterowanie oświetleniem + indukcja ludzkiego ciała + inteligentny pilot zdalnego sterowania (30-krotny projekt zasilania indukcyjnego na noc) / indukcja światła i inteligentny
- Zdalne sterowanie i indukcja kształtów ludzkich
- Stopień ochrony / Stopień ochrony IP65
- Kolor - srebrny
- Wymiar 107x32,50cm