Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 06:39

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/switch-19-netis-st3124-24-port-10100mbps-p-4818.html



Switch 19" Netis ST3124 | 24 port, 10/100Mbps

Cena	**189,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ST3124**
Kod producenta	**saturn**
Producent	**Netis**

Opis produktu

Switch 19" Netis ST3124 | 24 port, 10/100Mbps

Przełącznik Ethernet **Netis ST3124** do szaf zapewnia 24 automatycznie nawiązujące połączenia porty RJ45 10/100Mbps. Idealnie sprawdza się w małych i średnich biurach. Wszystkie porty obsługują funkcję Auto MDI/MDIX, przez co nie są konieczne krosowane kable ani porty Uplink. 24-portowy 24 Portowy Fast Ethernet Switch dostarcza wysoce wydajne, łatwe i standardowe ulepszenie Twojej starej sieci do 100Mbps. Urządzenie będzie w stanie zwiększyć wydajność sieci do pełnej transmisji danych w dupleksie.

Cechy:

- 24 portów RJ45 10/100Mbps.
- Obsługuje automatyczną naukę adresów MAC i auto MDI/MDIX.
- Technologia Green Ethernet zapewnia oszczędzanie mocy urządzenia.
- Obsługuje rozszerzenie ramki Ethernet - Jumbo frame.
- Obsługuje tabelę adresów MAC - 8K.
- Wydajność 4.8 Gbps Switching Capacity.
- Model nie ma wiatraka, zapewniając ciche działanie.
- Standardowa 48 cm. stalowa obudowa
- Automatyczna konfiguracja (Plug & Play)



Sprzęt	
Interfejs	24 * porty 10/100Mbps RJ45, Automatyczne nawiązywanie połączenia, Auto MDI/MDIX
Dioda	PWR, 1-24 10/100M, 1-24 LINK/ACT
Zasilacz	100-240 V AC/50-60 Hz
Wymiary (D x S x W)	432 x 200 x 44 mm
Funkcje	

Przełączania	
Standardowe	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3az
Metoda Dostępu	CSMA/CD
Metoda Transmisji	Zachowaj i Przekaż
Tempo Transmisji Danych	10/100Mbps(Półdupleks) 20/200Mbps(Pełen dupleks)
Switching Fabric Capacity	4.8Gbps
Wbudowany Bufor	2M bits
Jumbo Frame	2KB
Tabela	8K, automatyczna

adresów MAC	nauka & auto-aging
Inne	
Certyfikaty	FCC, CE, KC, BSMI
Środowisko	Temperatura pracy: 0℃~40℃ Temperatura przechowania: -20℃~70℃ Wilgotność podczas pracy: 5%~90% bez kondensacji Wilgotność przechowania: 5%~90% bez kondensacji
Opakowanie	1 * ST3124 1 * Krótka instrukcja obsługi 2 * Wsporniki 1 * Kabel zasilający