

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/switch-poe-8level-feps-1504-10100mbps-4-port-poe-p-4822.html>

Switch PoE 8level FEPS-1504 | 10/100Mbps, 4 port PoE



Cena	149,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FEPS-1504
Kod producenta	saturn

Opis produktu

Switch PoE 8level FEPS-1504 | 10/100Mbps, 4 port PoE

8level FEPS-1504v2 to niezarządzalny przełącznik zapewniający przesył danych i zasilania za pośrednictwem pojedynczego kabla sieciowego wykorzystując technologię Power over Ethernet, w skrócie PoE. Switch **FEPS-1504v2** wyposażony jest w 5 portów pracujących z wydajnością **10/100Mbps**, z czego cztery porty wspierają technologię PoE w standardzie **IEEE802.3af** (max **15.4W**). Wbudowana funkcja auto-sensing wykrywa urządzenia kompatybilne z tą technologią, więc nie ma ryzyka uszkodzenia niekompatybilnych urządzeń. Ponadto zasilanie dla danego portu rozłączane jest przy odłączeniu urządzenia. **FEPS-1504v2** automatycznie określa wymagania zasilania podłączonego urządzenia, określa prędkość i rodzaj połączenia oraz typ kabla za pomocą funkcji Auto-Uplink. Dodatkowym zabezpieczeniem jest funkcja priorytetowania portów, która zapobiega przeciążeniom switcha. Łączna moc zasilania PoE dla wszystkich 4 portów wynosi 65W.

Przełącznik **8level FEPS-1504v2** przeznaczony jest dla małych i średnich firm, które chcą uprościć instalację kamer IP i bezprzewodowych punktów dostępowych, eliminując konieczność stosowania dedykowanych gniazd elektrycznych. Dzięki PoE usytuowanie urządzeń klienckich jest bardziej elastyczne. Dołączony zestaw montażowy pozwala na przytwierdzenie urządzenia w pionie.

8level FEP-1504v2 jest urządzeniem typu **plug&play** i nie wymaga dodatkowej konfiguracji.



Specyfikacja:

Typ przełącznika:

Rodzaj obudowy:

Porty:

Port uplink:

Porty PoE:

Standart PoE:

Max zasilanie PoE/port:

Łączna moc zasilania:

Przepustowość:

Metoda transmisji:

Funkcjonalność:

niezarządzalny

desktop

5 portów RJ-45 10/100 Mbps

tak

4 porty: 1-4

IEEE 802.3af

15.4W

65W

1Gbps

Store and forward

- Auto MDI/MDIX

- Green Ethernet

- Flow-control

- Auto-learning i auto-aging adresów MAC

- Auto-sensing

- Prioretyzacja portów

IEEE802.3 10 base-T

IEEE802.3u 100 base-TX

IEEE802.3x Flow Control

IEEE802.1af DTE Power via MDI

IEEE802.3af

Ethernet: 10Mbps (Half Duplex), 20Mbps (Full duplex)

Fast Ethernet: 100Mbps (Half Duplex), 200Mbps (Full Duplex)

10/100Mbps

zasilanie: Power LED

Standard i protokoły:

Sposób transmisji:

Szybkość przełączania:

Inne:

aktywność: LAN LED (1,2,3,4,5)
zasilanie PoE (1,2,3,4)
port zasilania