

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/switch-poe-8level-feps-1908-10100mbps-8-port-poe-p-4824.html>

Switch PoE 8level FEPS-1908 | 10/100Mbps, 8 port POE



Cena	305,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FEPS-1908
Kod producenta	saturn

Opis produktu

Switch PoE 8level FEPS-1908 | 10/100Mbps, 8 port POE

8level FEPS-1908 to niezarządzalny przełącznik zapewniający przesył danych i zasilania za pośrednictwem pojedynczego kabla sieciowego wykorzystując technologię Power over Ethernet, w skrócie **PoE**. Switch FEPS-1908 wyposażony jest w 9 portów pracujących z wydajnością **10/100Mbps**, z czego 8 portów wspiera technologię PoE w standardzie **IEEE802.3af (max 15.4W na port)**. Wbudowana funkcja auto-sensing wykrywa urządzenia kompatybilne z tą technologią, więc nie ma ryzyka uszkodzenia niekompatybilnych urządzeń. Ponadto zasilanie dla danego portu rozłączane jest przy odłączeniu urządzenia.

FEPS-1908 automatycznie określa wymagania zasilania podłączonego urządzenia, określa prędkość i rodzaj połączenia oraz typ kabla za pomocą funkcji Auto-Uplink. Dodatkowym zabezpieczeniem jest funkcja priorytetowania portów, która zapobiega przeciążeniom switcha. Łączna moc zasilania PoE dla wszystkich 8 portów wynosi **130W**.

Przełącznik **8level FEPS-1908** przeznaczony jest dla małych i średnich firm, które chcą uprościć instalację kamer IP i bezprzewodowych punktów dostępowych, eliminując konieczność stosowania dedykowanych gniazd elektrycznych. Dzięki PoE usytuowanie urządzeń klienckich jest bardziej elastyczne. Dołączony zestaw montażowy pozwala na przytwierdzenie urządzenia w pionie.

8level FEPS-1908 jest urządzeniem typu plug&play i nie wymaga dodatkowej konfiguracji.



Specyfikacja:

Typ przełącznika:	niezarządzalny
Rodzaj obudowy:	desktop
Porty:	9 portów RJ-45 10/100 Mbps
Port uplink:	tak
Porty PoE:	8 porty: 1-8
Standart PoE:	IEEE 802.3af
Max zasilanie PoE/port:	15.4W
Łączna moc zasilania:	130W
Przepustowość:	1.6Gbps
Metoda transmisji:	Store and forward
Funkcjonalność:	- Auto MDI/MDIX - Green Ethernet - Flow-control - Auto-learning i auto-aging adresów MAC - Auto-sensing - Prioretyzacja portów
Standard i protokoły:	IEEE802.3 10 base-T IEEE802.3u 100 base-TX IEEE802.3x Flow Control IEEE802.1af DTE Power via MDI IEEE802.3af
Sposób transmisji:	Ethernet: 10Mbps (Half Duplex), 20Mbps (Full duplex)
Szybkość przełączania:	Fast Ethernet: 100Mbps (Half Duplex), 200Mbps (Full Duplex)
Inne:	10/100Mbps
	zasilanie: Power LED

aktywność: LAN LED (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
zasilanie PoE (1,2,3,4,5,6,7,8)
port zasilania

