

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/switch-tp-link-tl-sf1005d-5-portow-p-2678.html>

## Switch TP-Link TL-SF1005D 5 portów



|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena             | 50,00 zł   |
| Dostępność       | Dostępny   |
| Czas wysyłki     | 24 godziny |
| Numer katalogowy | TL-SF1005D |
| Producent        | TP-LINK    |

### Opis produktu

#### Switch TP-Link TL-SF1005D 5 portów



5-portowy przełącznik **TP-Link TL-SF1005D** nadaje się idealnie do wykorzystania w małych sieciach komputerowych i sieciach osiedlowych.



### Najważniejsze cechy TL-SF1005D:

- Wszystkie 5-portów RJ45 10/100 Mb w technologii Auto MDI/MDIX,
- Niezawodne przełączanie pakietów w trybie Store and Forward (zapamiętaj i wyślij),
- Zgodny ze standardem Flow Control (IEEE802.3x w pełnym duplexie oraz Back Pressure w pół duplexie),
- Urządzenie bezwentylatorowe zapewniające cichą pracę,
- Zewnętrzny zasilacz.



### Specyfikacja:

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Model                 | TP-Link TL-SF1005D                                                      |
| Kod                   | N29915                                                                  |
| Ilość portów          | 5 portów (RJ45)<br>10/100 Mb Auto-Negotiation                           |
| Kontrola dostępu      | CSMA/CD 10/100 Mbps                                                     |
| Obsługiwane standardy | IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u<br>100Base-TX<br>IEEE802.3x Flow Control |
| Diody LED             | Power, Link/Act                                                         |
| Adresowanie MAC       | Automatyczna aktualizacja tablicy mac-adresów                           |
|                       |                                                                         |

---

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda transmisji       | Zachowaj i prześlij<br>(Store and Forward)                                        |
| Prędkości transmisji    | Full Duplex:<br>IEEE802.3x,Half<br>Duplex: Back<br>Pressure                       |
| Topologia               | Gwiazda                                                                           |
| Zasilanie               | 230 V AC/9 V DC                                                                   |
| Wymiary [mm]            | 140 × 87 × 27,5                                                                   |
| Certyfikaty             | FCC Class B, CE<br>Mark                                                           |
| Zawartość<br>opakowania | Urządzenie TL-<br>SF1005D, zasilacz,<br>instrukcja obsługi w<br>języku angielskim |