Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:57

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/technisat-technistar-s3-isio-czarny-p-3979.html



# Technisat TechniStar S3 ISIO czarny

| | |
|---|---|
| Cena | **639,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **TechniStar S3 ISIO** |
| Producent | **Technisat** |

## Opis produktu

**Technisat TechniStar S3 ISIO czarny**



TechniStar S3 ISIO to najnowszy dekoder HD z serii ISIO, oferujący doskonałą jakość obrazu Full-HD i dźwięku DolbyDigital. Dodatkowo urządzenie to wyposażone zostało w innowacyjny i wygodny pilot zdalnego sterowania, dzięki któremu mogą Państwo szybko i dziecinnie prosto sterować wszystkimi funkcjami internetowymi, np: przeglądarka www, Video-on-Demand, czy HbbTV. TechniStar S3 ISIO umożliwia zamianę Państwa telewizora w cyfrowe centrum SMART TV z pełnym dostępem do internetu. Dodatkowo dekoder ten wyposażony został w unikalną funkcję DVRready, która wraz z wejściem USB 2.0 umożliwia zapisywanie nagrań na zewnętrzny dysk twardy. Multimedialne złącze USB 2.0 z tzw. funkcją MediaPlayer pozwoli Państwu odkryć pełne multimedialne możliwości tego urządzenia. Dekoder TechniStar S3 ISIO posiada także zintegrowane gniazdo CI+, dzięki któremu uzyskują Państwo możliwość odbioru płatnych/kodowanych programów TV.



Urządzenie jest wyposażone w złącze typu Common Interface (CI+). Jest to uniwersalne złącze służące do odbioru płatnych

kanałów telewizyjnych i radiowych (np. Cyfra +, telewizja n HD na kartę), bez żadnych dodatkowych dekoderów, wystarczy moduł CI+ oraz karta abonamentowa.




**Specyfikacja:**

- Kodowanie audio: Częstotliwości próbkowania 32kHz, 44,1kHz, 48kHz
- Tryb audio: Dual (main/sub), Stereo
- Kompresja audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I & II, MP3
- Pobór prądu: Praca 10W, Praca maksimum 18 W
- Tryb czuwania/gotowości - szybki start: 5.48 W
- Połączenia/złącza:

- HDMI z HDCP (wyjście) x1
- USB 2.0 x2
- Złącze Common Interface Plus (CI+) x1
- Czytnik kart SmartCard x1
- Wyjście audio cyfrowe elektryczne x1
- Wyjście audio analogowe x1
- SCART x1
- Ethernet 10/100 x1
- Złącze F x1
- Złącze czujnika podczerwieni x1

- Funkcje obrazu:

- Zatrzymanie obrazu
- Zoom
- Tryb hotelowy
- Chroniony dostęp do trybu hotelowego
- Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego
- Opcja blokady dźwięku
- Blokada menu
- Blokada panelu kontrolnego
- Wbudowany zegar LED
- Możliwość wyboru źródła startowego
- Możliwość wyboru programu startowego

- Zasilanie:

- Napięcie znamionowe: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Zasilacz sieciowy: extern
- Zasilanie napięciowe pionowe: 14 V
- Zasilanie napięciowe poziome: 18 V
- Zasilanie prądowe LNB: 400 mA

- Obsługiwane formaty i kodeki:

- Format video: MP4,MKV, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF
- Kodeki video: MPEG-4, MPEG-2, H.264, VC-1
- Formaty audio: MP3, AAC, MP2, DDAC3
- Formaty obrazu: JPEG

- Systemy dostępu warunkowego: Conax, CI+
- LNB:

- Modulacja LNB: 22 kHz
- DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

- Wyświetlacz 12-stelliges VFD, alfanumeryczny
- Liczba miejsc w pamięci: ogółem 5000
- Pamięć ulubionych: 5000
- Wybór programów regionalnych
- Telegazeta
- Napisy telegazety
- Pamięć stron: 1000
- Wyłączanie z opóźnieniem
- Budzik
- Język OSD: Niemiecki, Angielski, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki,Węgierski
- Środowisko:

- Wilgotność powietrza: 10 ... 75 %
- Temperatura otoczenia: 5 ... 35 °C

- Tuner DVBS-2
- Typ tunera: HDTV
- Odbiór HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
- Impedancja wejściowa: 75 Ω
- Demultipleksowanie ISO 13818-1
- Zakres częstotliwości: 950 ... 2150 MHz
- Viterbi 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- DVB-S QPSK
- DVB-S 2 ... 45 Mbaud
- DVB-S2 8PSK - QPSK
- DVB-S2 10 ... 31 Mbaud
- FEC Viterbi, Reed-Solomon