

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 07:30

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/telewizja-na-karte-canal-nc-1-miesiac-pakietu-start-hd-nbox-5800s-tnk-p-5202.html>

Telewizja na kartę CANAL+ NC+ 1 MIESIĄC pakietu START HD nbox 5800S TNK



Cena	199,99 zł
Cena poprzednia	149,99 zł
Numer katalogowy	5800S12M
Kod producenta	nbox5800s
Producent	NC+

Opis produktu

Zestaw Telewizja na kartę CANAL+ NC+ pakiet START HD na okres 1 miesiąca wraz z dekoderm nbox 5800s

Dekoder jest odnowiony przez producenta.

Oferta jest skierowana dla osób, które chcą oglądać telewizję bez żadnych wiążących umów!

W pakiecie START+ HD każdy znajdzie swój ulubiony kanał. Oferta 74 kanałów - w tym 30 w jakości HD!

Start+ oferuje **Kanały tematyczne: Kuchnia+, Domo+, Planete+**

Kanały dla osób lubiących dobre kino: Ale Kino+, Kino Polska, Stopklatka TV

Dla dzieci ich ulubione kanały bajkowe: Mini Mini+, Teletoon+, TVP ABC

Dla fanów sportu i motoryzacji: **TVN Turbo, TVP Sport HD**

Po miesiącu można u Nas zakupić doładowanie!

Wejścia/wyjścia:

-
- Wejście satelitarne
 - HDMI
 - Gniazdo Ethernet
 - TV SCART (RGB / Composite)
 - Optyczne wyjście dźwięku cyfrowego S/PDIF
 - Gniazdo USB
 - Czytnik Smart Card
 - Gniazdo zasilania

Video:

- MPEG-2 SD: MP@ML
- MPEG-2 HD: MP@HL
- H.264 p.10: MP@L4
- Formaty: 4:3, 16:9

Audio:

- MPEG-1 layer 1, 2
- MPEG-1 layer 3 (MP3)
- Dolby Digital przez S/PDIF
- Dostęp warunkowy: Conax

Specyfikacja dekodera:

- Tuner: DVB-S, DVB-S2
- Zakres częstotliwości wejściowych DVB-S, DVB-S2: 950-2150 MHz
- Oparty na procesorze Sti7100
- Pamięć FLASH: 64 MB
- Pamięć RAM: 192 MB

Oprogramowanie:

- DVB MHP 1.1
- Loader do aktualizacji oprogramowania
- Teletext, napisy
- Zestaw aplikacji zawierający m.in.: Okno informacyjne, Kontrolę rodzicielską,
- Przewodnik po programach

Zgodność:

- Całkowita zgodność z normą DVB; MHP
- Jakość zgodna z normami UE, oznaczenie CE

Dane ogólne:

- Wymiary: 320 x 225 x 48 mm Wyświetlacz 4 pozycyjny
- Napięcie wejściowe: 12 V DC
- Zużycie energii poniżej 19 W

Akcesoria:

- Karta dekodująca - znajdująca się w dekodерze
- pilot oryginalny + 2 x bateria AA
- Zasilacz zewnętrzny: 198-264 VAC, 47-63 Hz
- Instrukcja użytkownika

